

河南空气净化用煤质柱状活性炭厂家

产品名称	河南空气净化用煤质柱状活性炭厂家
公司名称	河南新泰净水材料有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市夹津口镇工业园区
联系电话	0371-63712682 13015525097

产品详情

空气净化用煤质柱状活性炭的使用常识的专利证书 空气净化煤质柱状活性炭的使用常识 用优质无烟煤为原料，采用先进工艺精制加工而成，外观呈黑色圆柱状颗粒；具有合理的孔隙结构，良好的吸附性能，机械强度高，易反复再生，造价低等特点；用于有毒气体的净化，废气处理，工业和生活用水的净化处理，溶剂回收等方面。 空气净化煤质柱状活性炭的使用常识的专利证书

空气净化煤质柱状活性炭的使用常识 空气净化煤质柱状活性炭的使用常识的专利证书 空气净化煤质柱状活性炭的使用常识主要用于城市生活饮用水、纯净水、蒸馏水、超纯水等制造设备的填装、脱氯、降油净化及各种工业污水深度净化处理。活性炭是一种多孔性的含碳物质，它具有高度发达的孔隙构造，是一种极优良的吸附剂，每克活性炭的吸附面积更相当于八个网球场之多。而其吸附作用是藉由物理性吸附力与化学性吸附力达成。

其组成物质除了碳元素外，尚含有少量的氢、氮、氧及灰份，其结构则为炭形成六环物堆积而成。由于六环炭的不规则排列，造成了活性炭多微孔体积及高表面积的特性。

空气净化煤质柱状活性炭的使用常识的专利证书 空气净化煤质柱状活性炭的使用常识

空气净化煤质柱状活性炭的使用常识的专利证书 空气净化煤质柱状活性炭的使用常识的产品特点 煤质柱状活性炭可由许多种含碳物质制成，这些物质包括木材、锯屑、煤、焦炭、泥煤、木质素、果核、硬果壳、蔗糖浆粕、骨、褐煤、石油残渣等。其中煤及椰子壳已成为制造活性炭最常用的原料。活性炭的制造基本上分为两过程，第一过程包括脱水及炭化，将原料加热，在170至600 的温度下干燥，并使原有的有机物大约80%炭化。第二过程是使炭化物活化，这是经由用活化剂如水蒸汽与炭反应来完成的，在吸热反应中主要产生由CO及H₂组成的混合气体，用以燃烧加热炭化物至适当的温度（800至1000 ），以烧除其中所有可分解的物质，由此产生发达的微孔结构及巨大的比表面积，因而具有很强的吸附能力。由不同原料制成的活性炭具有不同大小的孔径。由椰壳制的活性炭具有最小的孔隙半径。木质活性炭一般具有最大的孔隙半径，它们用于吸附较大的分子，并且几乎专用于液相中。在都市给水处理领域中使用的的第一种类型之粒状活性炭即是用木材制成的，称为木炭。煤质活性炭的孔隙大小介于两者之间。 空气净化煤质柱状活性炭的使用常识的专利证书 空气净化煤质柱状活性炭的使用常市场应用

1.水处理行业: 自来水、工业用水、污水处理，纯净水、饮料、食品、医药用水

2.空气净化：除杂、除味，吸附，除甲醛，苯、甲苯、二甲苯、油气等有害气体物质

3.工业:脱色，提纯,空气净化 4. 养鱼:过滤 5. 试剂：催化剂及催化剂载体