

批发供应UPS电源 艾默生

产品名称	批发供应UPS电源 艾默生
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:NE 设备类型:在线式UPS
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

产品详情

品牌	艾默生	型号	NE
设备类型	在线式UPS		

特点：高性能-输入输出并机环流智能控制等指示均达到业界优水平高配置灵活-支持从单机串联备份，到并联冗余（多达6台），双母线等全方位方案配置高适用性-电压范围宽，标配防雷，电池充电功率大，省空间，全正面维护技术-双dsp全数字控制，新igbt电能转换技术，双变换在线式智能化-支持多种监控模式；具备“黑匣子”功能，**故障定位界面友好-超大lcd12种语言可选，运行数据系统状态历史情况一目了然适用于：各类负载-纯阻性负载，计算机类型负载（如刀片服务器）甚至超前型容性负载各类应用环境-小型数据通信机房，计费中心，精密控制室，过程控制中心任何获得高等级的保护？ups内部核心电路（辅助工作电源、风扇）实行冗余设计分层风道实现优散热dsp数控有效减少了器件数量，提升可靠性支持并联双总线配置，从方案上提供您想要的可靠性等级优异的输出抗波动范围和过载能力如何帮您省钱？输入0.99功率因数，有效提高电能使用率，降低您的电费帐单输入低谐波设计，软启动功能可有效减少您对前级油机容量的配置和投资紧凑结构，全正面维护帮您节省场地租金，并释放空间给其他设备如何满足新一代服务器对供电的要求？输出of达0.8，为新型服务器提供更多的功率可匹配0.9的超前型it类负载支持双总线架构可为双输入类型的服务器提供优系统方案如何方便地扩容？无需并机柜多达6台如何保护和延长电池寿命输入电压范围大，低压时仍可确保在线供电，不切换到电池温度补偿功能超强充电能力如何确保ups能在恶劣环境下工作输出抗短路保护输入标配防雷超宽输入电压频率范围如何监控ups系统的运行？支持干接点、串口、继电器、snmp卡、modbus并行通讯超大屏幕lcd显示

技术指标型号n e系列容量10kva15kva主路输入输入电压380/400/415v（线电压）输入方式三相四线功率因数> 0.99谐波电流< 3%电压范围305-477v（线电源）频率范围50-60hz ± 10%旁路输入输入电压380400415v（线电源）输入电压范围上限：+ 10 + 15 + 20%；下限：- 10 - 20 - 30 - 40%输入方式三相四线频率范围50 ± 10%输出输出电压380v/220v
0.5%动态瞬变恢复时间5m5电压畸变（线性负载）thd<1%电压畸变（非线性负载）thd<3%功率因数0.8（滞后）频率跟踪范围50hz ± 3hz（± 1hz，± 2hz可调）频率精度（电池逆变）± 0.05%三相相位差20 ± 1（平衡或不平衡负载）不平衡负载电压时稳压精度 ± 0.5%频率跟踪速率 1hzs逆变器过载能力110% 60分钟；125% 10分钟；150% 60秒输出电流峰值比3：1切换时间0系统整机工作效率高可达94%（逆变效率大于97%

) 显示大屏幕中文lcd + ledemcemieec 62040/en50091-2 class-a; iec1000-3-400-4-2.3.4..6.8.9.11 level; iec 61000-4-2,4,5 leveliv安规要求ccee噪音 (1m) < 53db空载环流 < 1a电流平衡度 < 1%绝缘电阻>2m (500vdc)绝缘强度(输入、输出对地) 2820vdc 1min无飞弧防护等级ip20物理尺寸 (宽 × 高 × 深) 600 × 1400 × 700重量 (kg) 180204