

电动三通调节球阀

产品名称	电动三通调节球阀
公司名称	上海茵尔佳泵阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海浦东新区星升路72号
联系电话	86-02168900305 15730516859

产品详情

产品概述：

四阀座密封三通球阀具有造型美观、结构紧凑合理，它不仅可实现介质流向的切换，也可使三个通道相互连通，现时也可关闭任一通道，使另外两个通道连通，灵活控制管路中介质的合流或分流。控制模块主要技术指标 控制精度：0.1%~3.1%可调。 接受控制信号：0~10mA.DC、4~20mA.DC或1~5V.DC

按键选择：1、输入信号中断时：“中断”模态（开、停、关）2、正逆动作选择3、控制精度选择。电动装置全开、全闭位置自动定位标定，方便准确。

按输入信号和电动装置位置进行智能步距调整自动定位，抑制振荡精度高 输出电动装置位置信号：4~20mA.DC对应电动装置全闭、全开。执行机构类型：可选PSQ、3810R、DTR角行程执行机构。防爆型选3810系列。

运行参数：公称压力 或压力级	公称通径		尺寸 (mm)						
	mm	in	L	L1	D	D1	D2	b	z- d
PN1.6MP a	15		130	65	95	65	45	14	4-14
	20		150	75	105	75	55/58	14/16	4-14
	25		160	80	115	85	65/68	14/16	4-14
	32		180	90	135/140	100	78	16	4-18
	40		200	100	145/150	110	85/88	16	4-18
	50		230	115	160/165	125	100/102	16/18	4-18
	65		290	145	180/185	145	120/122	18	4-18
	80		310	155	195/200	160	135/138	20	4-18
	100		350	175	215/220	180	155/158	20	4-18
	125		400	200	245/250	210	185/188	22	4-18
PN2.5MP a	150		480	240	280/285	240	210/212	24/22	8-23/8-22
	15		130	65	95	65	45	16	4-14
	20		150	75	105	75	55/58	16	4-14
	25		160	80	115	85	65/68	16	4-14
	32		180	90	135/140	100	78	18	4-18

	40	200	100	145/150	110	85/88	18	4-18
	50	230	115	160/165	125	100/102	20	4-18
	65	290	145	180/185	145	120/122	22	8-18
	80	310	155	195/200	160	135/138	22/24	8-18
	100	350	175	230/235	190	160/162	24	8-23/8-22
	125	400	200	270	220	188	28/26	8-25/8-26
	150	480	240	300	250	218	30/28	8-25/8-26
PN4.0MP	15	130	65	95	65	45	16	4-14
a	20	150	75	105	75	55/58	16	4-14
	25	160	80	115	85	65/68	16	4-14
	32	180	90	135/140	100	78	18	4-18
	40	200	100	145/150	110	85/88	18	4-18
	50	230	115	160/165	125	100/102	20	4-18
	65	290	145	180/185	145	120/122	22	8-18
	80	310	155	195/200	160	135/138	22	8-18
	100	350	175	230/235	190	160/162	24	8-23/8-22
	125	400	200	270	220	188	28	8-25/8-26
	150	480	240	300	250	218	30	8-25/8-26

使用范围：

应用范围该系列电动球阀是由DTR系列智能式执行机构和三通球阀组成，是一种旋转类切断调节阀门，具有关闭严密，结构紧凑，重量轻，维修方便等优点。广泛用于气体、液体、蒸汽、油品等腐蚀性介质的管道自动化控制中。两阀座密封三通球阀具有结构紧凑、外型美观、密封性能好。它实现对管道中介质流向的切换。也能使相互垂直的两个通道连通或关闭。