厚浆煤沥青漆 管道防腐树脂涂料

产品名称	厚浆煤沥青漆 管道防腐树脂涂料
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:青腾 包装规格:20 kg/桶 产地:河南郑州
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

产品详情

环氧煤沥青漆产品说明：环氧煤沥青漆是厚浆型聚酰胺固化环氧焦油涂料，具有非常好的耐腐蚀性、耐水性，主要使用在重防腐以及腐蚀性恶劣的地区。环氧煤沥青漆包括底漆和面漆，漆膜呈黑色，施工性优异，可配套其他防腐材料，如玻璃丝纤维布、冷缠带等一起使用，达到较厚的涂层，提高防腐效果。主要组成：该产品是厚浆型，以环氧树脂、煤焦沥青、颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份，另一组份为特种环氧固化剂的双组份自干涂料。主要特性：漆膜具有优良附着力、耐冲击性、耐水性；高防锈性能和良好的抗化学品性及耐油性，良好的耐磨性能。主要用途：广泛用于船底、压载水仓、码头钢桩、矿井钢铁支架、酸槽、自来水管道以及工矿企业冷却水管道的外壁防腐用底、面漆。

配 套 用 漆 可作为底面合一漆使用；与HL52-72铝粉环氧煤沥青面漆配套用于户外耐候。表 面 处 理 有氧化皮钢材，喷砂去锈质量达到Sa2.5级；无氧化皮钢材喷砂达Sa2.5级；涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等污物。涂 装 方 法 ：无气喷涂、空气喷涂、刷涂、滚涂（专用）

山东省聊城市所辖区域有：东昌府区、临清市、茌平县、东阿县、高唐县、阳谷县、冠县、莘县

以上聊城所辖区域都可以快速发货.

●●●●●联系电话：15038093919（微信同步）

储 存 期 限 存放于阴凉、干燥、通风处，漆料、固化剂一年。注 意 事 项 1.施工前先阅读使用说明；2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；3.施工过程保持干燥清洁，配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须设计用途环氧煤沥青漆主要适用于地下设施的防腐，如埋地管道、地下储罐、供热管道、石油管道外壁等；用于潮湿地区防腐，或水下浸没区防腐，如污水管道内壁、水下钢结构、污水处理池、压载舱等；用于水泥混凝土结构的防腐，防止水汽对基材造成腐蚀。环氧煤沥青漆

更多详情来电咨询：