

透明光固化抗菌涂料/UV固化油性抗菌PET涂布液

产品名称	透明光固化抗菌涂料/UV固化油性抗菌PET涂布液
公司名称	上海沪正实业有限公司
价格	320.00/升
规格参数	外观:半透明液体 固含:Min 58% 硬度:3H
公司地址	上海市奉贤区金碧路585号5幢
联系电话	13127914555 13024160618

产品详情

塑料UV固化耐磨抗菌涂料 PKU-T65

该产品是针对塑料基材设计的抗菌涂料，涂层表面能够迅速地形成致密抗菌性保护膜，提高抗菌、防霉、防病毒性能，有效的保护和减少疾病的传染。涂料外观乳白色半透明，在保留其基材原来颜色和风格的基础上实现抗菌功能。

产品参数

【产品名称】塑料光固化耐磨抗菌涂料

【产品代号】PKU-T65

【外观】乳白色半透明液体

【固含量】58%

【比重】1.0

【抗菌率】> 99%

【硬度】3H

【耐酸碱、耐水泡】耐受

产品特点

优异的附着力，十字画格附着力达到0级；

抗菌功效强，大肠、金葡萄、白念等抗菌率达99%以上；

功效持久，紫外光照射100小时以上，抗菌性不衰减。

产品用途

用于开发抗菌塑料制品的开发，如抗菌PC面罩，抗菌手机膜、抗菌PVC膜、抗菌板材等，降低交叉感染几率，提高对传染病的预防能力。

使用方法

简述使用步骤如下：

第1步：涂布。选用合适的涂布工艺涂布；

第2步：烘干。进入烘箱，80-100 加热3分钟，使溶剂充分挥发；

第3步：固化。3000W紫外灯（波长365nm）光照10秒钟，涂层固化。

包装和存储

包装：20升/桶。

储存：于阴凉、干燥处，避免日光直射。