

# HA01环氧云铁中涂漆（双组分）

产品名称	HA01环氧云铁中涂漆（双组分）
公司名称	河北金麟涂料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄裕华区建华东路15号
联系电话	0311-85341187 15373944187

## 产品详情

组 成 由环氧树脂、云母氧化铁等组成的双组分环氧树脂漆

主要特性 · 附着力，柔韧性优良

- 耐磨性良好
- 防锈性能好，适用于须要耐潮湿、防腐的钢铁表面
- 可作为防锈底漆和高性能防锈中涂漆，增加整个涂层的保护性能
- 对工业和化学大气环境有较好的耐候性

用 途 · 作为环氧富锌底漆、无机富锌底漆等高性能防锈漆的中间漆，封闭涂层以增强整个涂层的层间附着力和保护性能

- 直接涂敷在处理好的钢铁表面作防锈底漆
- 用于需要耐潮湿、防腐的钢铁表面

施工参数 成 分 A、B两组分

混合比例（重量比） 30 : 4

混合方法 将A组分充分搅拌均匀，加入B组分，继续搅  
动至均匀

涂层厚度 两道，干膜厚度 80 μm

理论涂布率 3.3 m<sup>2</sup>/kg (平均值/光滑表面, 不计损失)

闪点 27

干燥时间 (25 ) 表干 2 h

实干 24 h

完全固化 7 d

熟化期 (20 ) 30min

适用期 (20 ) 8h

复涂间隔时间 (20 ) 最短 24 h 最长 7d

(15 ) 最短 48 h 最长  
7d

前道配套用漆 环氧富锌底漆、无机富锌底漆、环氧铁红底漆等

(或直接涂装在除锈等级达到Sa2.5级的钢铁表面上)