

XHK-PR3-37KW 软启动

产品名称	XHK-PR3-37KW 软启动
公司名称	甘肃鑫鸿康电子设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	鑫鸿康:37KW XHK-PR3-37KW:45KW 中国:5.5
公司地址	安宁区孔家崖社区287号
联系电话	0931-7975272 18153670387

产品详情

名称：电机软启动柜/电机软启动柜

型号：XHK-PR系列

特点：适用于电机,鼠笼式三相异步电机 额定电压,频率:AC380V.660V,1140V,50/60HZ
额定工作电流:1600A,1200A至30A等(也可根据客户的要求定作) 软启动时间:(1~99.9秒) 软停止时间:(0~99.9秒)

介绍

软启动柜/软启动柜本公司软启动器最大的特点是适用于多种电压环境,分为380V和660V通用型,660V和1140V通用型,380V和660V,1140V通用型,这是当前国内及国际一大技术难题,本公司成套软启动柜填补了当今国际一大空白。独有中文显示,设置参数非常直观方便 采用十六位单片机全自动监控,现实运行电流,累计运行时间,且不受停电影响,多种启动模式以满足用户的各种需求 停车方式;电压斜坡停车自由停车 启动转矩电流,,电压,时间可按负载不同进行负载调整,减少启动损耗 内置各种保护功能,具有过流,三相电流不平衡,过载,缺相,相序多种保护功能 故障自锁 5通讯接口 内置微机通讯接口,0~20mA模拟电流信号输出 产品采用三进线六出线,可靠性更高 产品结构新颖 安装操作方便 技术指标 适用于电机,鼠笼式三相异步电机 额定电压,频率:AC380V.660V,1140V,50/60HZ 额定工作电流:1600A,1200A至30A等(也可根据客户的要求定作) 软启动时间:(1~99.9秒) 软停止时间:(0~99.9秒)