

智能加热器电气柜加热器，工业除湿机

产品名称	智能加热器电气柜加热器，工业除湿机
公司名称	沈阳市锦金鑫科技有限公司
价格	386.00/件
规格参数	体积:169.5 × 189 × 35mm 型号:WDF-IM-3 工作环境温度:-40~60
公司地址	沈阳市和平区和平北大街69号C座2406房间
联系电话	024-22815269 13700041688

产品详情

电气柜除湿机，工业除湿器，电气柜除湿器

产品概述及适用范围

WDF-IM型风扇式室内加热器（简称加热器，下同）采用自恒温PTC加热组件，由计算机软件进行**温度采集和控制。加热器具有体积小、功率大、故障自动保护等特点，可满足多种场合加热要求。

该加热器广泛适用于各种小型空间加热，如控制柜、设备箱、小房间等，也可作为电子、电气设备定点除湿之用。

一、产品特点

体积小，结构紧凑，高度仅35mm，可适用于狭小空间装配。

工业级设计，性能稳定可靠，适应低温环境。

模块化设计，有效保证产品质量及可靠性。

具备2级6种保护功能，使用安全有保证

快速恢复默认设置，使用方便。

外接温度传感器，方便温度控制。

ISO9000管理体系管理，保证产品质量。

二、技术参数(型号:WDF-IM-4)

加热功率: 600W	控制温度上限: 10 ~ 50 (可调)
工作电压: 220V/50Hz	控制温度下限: -40 ~ 35 (可调)
测量温度范围: -40 ~ 99	体积: 169.5 × 189 × 35mm (主机)
风扇延时: 1分钟	净重: 1.3kg (主机)
电气强度: 1.5kV/30S	泄露电流(260V/30S): 0.3mA
接地电阻(32A/30S): < 0.1欧姆	默认参数: 8 /16 /1min
绝缘电阻: >10M欧姆	整机使用寿命: 50000h

三、环境要求

1. 使用环境温度: -40 ~ 60
2. 存储环境温度: -25 ~ 70
3. 工作环境湿度: 5%RH~90%RH(不结露)

四、配件规格

1. 温度传感器：线长1米（带吸附磁钢）。

以上配件规格如另有合同约定除外。

五、产品功能

1. 一键恢复功能：加热器的设置参数可以通过“M”键实现“一键恢复”功能，使用户控制温度立即恢复为出厂默认设置，方便快捷。

保护功能：加热器具备2级6种保护功能，其中包括风扇故障保护、加热体故障保护、传感器故障保护、加热器内部温度超限保护、加热器过流保护及加热器短路保