FZW32-40.5户外高压负荷真空断路

产品名称	FZW32-40.5户外高压负荷真空断路
公司名称	温州雷泉电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:雷泉 型号:FZW32 产地:温州
公司地址	乐清市北白象镇赵家硐南路31号
联系电话	18868288338

产品详情

— 1

— 1、概述 FZW32-40.5/1250-25型户外高压隔离真空负荷开关(以下简称负荷开关)是由我公司研制开发、并由我公司首家生产的新一代高压电器产品，经严格的型式试验和长期试运行考核，各项技术性能指示全部达到GB3804和IE标准，适用于额定电压40.5KV、额定电流1250A、三相交流50Hz的供电网络中。

2、说明 a、 采用真空灭弧、无爆炸危险、不须检修。 b、隔离刀与三相真空灭弧室联动，分闸时有明显的隔离断口。 c、机体的零部件全部采用不锈钢材料，底架采用不锈钢材料或热镀锌外加防紫外线保护涂料的碳钢材料，确保了机体在户外环境下的正常运行。 d、安装方式以双杆式、电动操作为主，也可采用电动或远程遥控操作。 e、开断能力大、安全可靠、电寿命长、可频繁操作。 f、 广泛适用于农网、城网、铁路等配电线路改造。

3、工作原理 负荷开关是由隔离刀和真空灭弧室这两大组件组成，隔离刀承担了合闸和分闸时绝缘作用，真空灭弧室承担熄灭电弧的作用。 隔离刀是由弹簧过中机构进行合分闸操作的，过中弹簧提供了隔离刀合闸时所需的能量，并保证了真空灭弧室在分闸时熄灭电弧而不受人为因素的影响，真空灭弧室在隔离刀的分闸过程中，有快速机构提供灭弧室的分闸速度。隔离刀的三相联动操作确保了灭弧室的分闸同期性。