

fs免拆自保温外建筑模板设备

产品名称	fs免拆自保温外建筑模板设备
公司名称	宁津县鑫诚达建材设备厂
价格	130000.00/套
规格参数	品牌:鑫诚达 规格:4200*300*520 产地:德州市宁津县
公司地址	宁津县时集经济开发区
联系电话	15969767571

产品详情

fs免拆自保温外建筑模板设备

新型外墙保温板设备,FS建筑模板设备

新型外墙保温板设备,FS建筑模板设备系列_山东鑫诚达设备有限公司.地址：山东省德州市宁津县时集开发区 销售电话: 159 6976 7571 周经理

新型外墙保温板设备_FS建筑模板设备系列由水泥砂浆复合夹芯墙板”是以聚苯乙烯加、矿渣和外加剂等，复合而成的轻质墙体板材。“水泥复合夹芯墙板”主要生产工序包括，砂浆搅拌、砂浆铺覆、复合玻璃纤维布、辊压、铺聚苯板、砂浆铺覆、复合玻璃纤维布、辊压成型、养护、脱模、切割、堆放等步骤。产品采用机械化流水线生产。产品尺寸为：长2500-3500mm，宽600mm，厚60-240mm。产品侧向可带有连接槽，施工安装方便。该产品力学性能好，并且具有质量轻、强度高、吸水收缩率低、保温、隔音等优良性能，满足相关技术标准要求。由于该产品具有吸水收缩率低的特点，使得所安装墙体不易开裂。该产品施工安装方便，比红砖及小型砌块可提高施工效率五倍以上。可广泛用于框架结构建筑内隔墙、钢结构内外墙、灵活隔断墙、冷库、活动房屋、商亭等场合。

二、产品特点 水泥砂浆复合夹芯墙板是以聚苯乙烯泡沫塑料板为芯材，以耐碱玻璃纤维网格布及无纺布增强低碱水泥为面层材料，适当掺加、矿渣和外加剂，复合而成的轻质墙板材料，产品尺寸为长2500-3500mm，宽600mm，厚60-240mm。该水泥复合夹芯墙板的两个面层，由耐碱玻璃纤维网格布及无纺布增强，使得产品强度高；由于加入了减水剂、防水剂，所以面层结构密实，孔隙率及孔分布合理，防水性能好；水泥复合夹芯板的芯材是聚苯乙烯泡沫塑料板，使得产品保温隔热性能好。此外，产品还具有施工安装方便等特点。该产品集保温隔热、结构功能和防水性能于一体，主要用于建筑物的墙体隔断。该项目完成了辊压式轻质墙板自动化流水线的设计、制造和试运行；研究了水泥复合夹芯板的成型工艺及原理，优化了生产工艺配方；制定了相应的企业标准、施工应用图集等相关技术文件。三、应用范围

该产品施工安装方便，比红砖及小型砌块可提高施工效率五倍以上。可广泛用于框架结构建筑内隔墙、钢结构内外墙、灵活隔断墙、冷库、活动房屋、商亭等场合。四、生产线主要技术参数
板材最大成型长度 2500-3500mm 板材成型厚度 60-90-120-180-240mm 生产效率 4.5m/min
设备外形尺寸 38m × 0.8m × 1.4m 电机功率 4Kw 电压 380V (50HZ) 五、搅拌系统技术参数
搅拌轴转速 34rpm 卸料高度 4500mm 原料计量精度误差率 <2% 水计量精度误差率 <2%

设备外形尺寸 6m × 1.8m × 5m 六、服务内容

1 接产方先参观生产厂、设备生产线、用户单位、施工单位。2 向考察者提供样品，供考察市场。

3 接产方考察满意认可后签定设备供需合同。

4 提供全部技术资料、工艺配方、施工工艺与构造应用图。5 我方工程师为接产方进行厂房设计、设备安装调试、技术培训直至生产出合格产品等一条龙交钥匙工程。

6 建立用户档案，设立24小时技术服务热线，工程技术人员定期回访。

7 及时提供本生产工艺的最新技术应用