外墙自保温建筑模板设备

产品名称	外墙自保温建筑模板设备
公司名称	宁津县鑫诚达建材设备厂
价格	130000.00/套
规格参数	品牌:鑫诚达 规格:4200*300*520 产地:德州市宁津县
公司地址	宁津县时集经济开发区
联系电话	15969767571

产品详情

外墙自保温建筑模板设备

咨询 159 6976 7571

FS外墙复合保温板设备价格低

山东鑫诚达机械设备有限公司(15969767571)专业提供全自动FS外模板现浇混凝土复合保温板生产设备,是国内最早也是目前唯一实现整条生产线全部自动化的专业生产厂家,用工量大幅减少。

公司目前在全国各地有多条生产线在运行,如河边、河南、江苏、内蒙古,云南,山西,安徽,湖北,贵州等地推广使用。得到客户、省级及国家建设部门的高度认可。

山东山东鑫诚达机械设备有限公司生产的FS外模板复合保温生产设备,全过程采用电脑自动化控制,具有结构设计合理、性能稳定、用工量少、操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等优点。车间内环保无粉尘,价格低,质量好,,科技值得信赖。实现保温节能与建筑机构一体化、同寿命的目的。

复合外模板现浇混凝土保温结构体系是以水泥基双面层复合保温板为永久性外模板,内侧浇注混

凝土,外侧抹抗裂砂浆保护层,通过连接件将双面层复合保温模板与混凝土牢固连接在一起而形成的保

温结构体系。该体系属于现浇钢筋混凝土复合保温结构体系,适用于工业与民用建筑框架结构、剪力墙

结构的外墙、柱、梁等现浇混凝土结构工程。

永久性复合外模板由保温板、保温过渡层和内、外两侧粘结加强层及加强筋构成,产品具有质量轻、保

温效果好、施工方便、防火性能好、无安全隐患,与建筑物同寿命等优良特性。

复合外模板保温体系施工时,外侧以复合保温板为永久性外模板,将现浇混凝土墙体与永久性外模板浇

注为一体,并通过锚栓连接使其更加安全可靠,浇注完成后外侧抹砂浆保护层,满足建筑节能65%的要

求。

该保温体系具有以下特点:

1)设计施工技术简单,易于大面积推广应用。现浇混凝土框架(框剪)结构的承重结构形式不变,梁柱

及剪力墙仍按现行标准规范设计,设计标准和计算软件齐全,施工技术成熟,易于大面积推广应用。

2)达到一体化技术要求,实现了建筑保温与结构同寿命的目的。将永久性复合保温外模板与框架(框剪

)结构的梁柱及剪力墙等现浇混凝土构件浇注在一起,并通过带"羊"角螺母的连接件牢固连接(抗拉

承载力 0.5Mpa),达到了同步设计、同步施工、同步验收的技术要求,实现了建筑保温与结构同寿命

的目的。

3) 采用多层结构设计型式,具有较高的强度和良好的保温性能。永久性复合保温外模板由挤塑保温板、

加强筋、内外粘结增强层和保温过渡层等组成,具有较高的力学强度,可直接做外模板使用,保温隔热

性能良好,满足建筑节能65%的标准要求。

4) 具有良好的防火性能。保温层内外两侧两个主立面被水泥聚合物砂浆保护层包覆,在施工过程中可有

效避免火灾现象的发生,建筑工程竣工后,保温层外侧水泥砂浆保护层达30mm以上,防火性能大大提高

ゕ゠゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚

联系电话: 159 6976 7571

联系人:周经理

地址:山东省宁津县时集开发区