

霍尼韦尔火焰探测器 C7027A1031

产品名称	霍尼韦尔火焰探测器 C7027A1031
公司名称	上海锐弓机电设备有限公司
价格	800.00/个
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:C7027A1031 C7027A1023 C7027A1049 产地:美国
公司地址	青浦区朱枫公路3533弄2号1幢1层A区155室
联系电话	021-54146232 18702107374

产品详情

颜色分类: C7027A1023 C7027A1030 C7027A1049

燃烧器配件相关数据	产品型号		导线长度 (inch)	(mm)	安装	环境温度范围		包括
						(F)	(C)	
	C7027A1023	96 in.	2438 mm	组合的螺母用于1/2英寸观测管道的安装。	0 F 到215 F	-18 C 到+102 C	—	
	C7027A1031	96 in.	2438 mm	组合的螺母用于1/2英寸观测管道的安装。	-40 F 到215 F	-40 C 到+102 C	—	
	C7027A1049	96 in.	2438 mm	组合的螺母用于1/2英寸观测管道的安装。	0 F 到215 F	-18 C 到+102 C	1/2英寸NPT螺纹连接螺纹连接器。	
	C7027A1056	96 in.	2438 mm	组合的螺母用于1/2英寸观测管道的安装。	0 F 到215 F	-18 C 到+102 C	—	
	C7027A1064	288 in.	7315 mm	组合的螺母用于1/2英寸观测管道的安装。	-40 F 到215 F	-40 C 到+102 C	1/2英寸NPT螺纹连接螺纹连接器。	
	C7027A1072	96 in.	2438 mm	组合的螺母用于1/2英寸观测管道的安装。	-40 F 到215 F	-40 C 到+102 C	1/2英寸NPT螺纹连接螺纹连接器。	

C7027A108096 in.	2438 mm	的安装。 组合的螺母 0 F 到215 F 用于1/2英寸观测管道 的安装。	-18 C 到+102 C	136733 隔热 板和390427 B 套管
C7027A111444 in.	1118 mm	组合的螺母 0 F 到215 F 用于1/2英寸观测管道 的安装。	-18 C 到+102 C	—
C7044A100672 in.	1829 mm	提供安装支架	0 F 到215 F -18 C 到+102 C	