

MELANG米兰CA系列开关电源功放机

产品名称	MELANG米兰CA系列开关电源功放机
公司名称	恩平市圣保罗音响器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江门产业转移工业园恩平园区二区B7
联系电话	0750-7823998 18026862727

产品详情

聖保羅音響器材有限公司

本公司专业生产开关功放、数字功放、传统功放，调音台，周边等产品，价格优惠！

拥有ISO14001、ISO9001、CCC认证

如有需要请联系

13822465102（微信同步）梁经理

网站：<http://www.spaulfever.com>

型号MODEL	CA+6	CA+9	CA+12	CA+18	CA+20	CA+32
在220V-50Hz的稳压稳频供电条件下同时带电阻负载的每通道输出功率ALL channels driven output power(THD=1%)						
8 立体声输出400W 功率/ 8 Stereo Output Power	600W	850W	1050W	1300W	1600W	
4 立体声输出610W 功率/ 4 Stereo Output Power	920W	1300W	1600W	2000W	2400W	
**2 立体声输出1050W 输出功率/ 2 Stereo Output Power	1550W	2350W	2900W	3600W	4400W	
8 桥接/ 8	1100W	1600W	2500W	3150W	4070W	4800W

Bridged						
**4 桥接/4	2000W	3000W	4200W	5450W	7150W	9000W
Bridged						
频响Frequency response(1W,8ohms)+0/-3dB	10Hz-20KHz	10Hz-20KHz	10Hz-20KHz	10Hz-20KHz	10Hz-20KHz	10Hz-20KHz
总谐波失真THD+N	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%
20Hz-20KHz						
信噪比S/N rate	>80dB	>85dB	>90dB	>95dB	>100dB	>110dB
阻尼系数Damping factor	>350	>350	>350	>350	>350	>350
分离度Crosstalk (声道串扰)	>70dB	>70dB	>70dB	>70dB	>70dB	>70dB
输入灵敏度Input sensitivity (限制器关闭)	0.775V/1.2V/2.2V/3.0V (可选择)					
输入阻抗Input impedance (平衡/非平衡)	20K balance/10K unbalance	20K balance/10K unbalance	20K balance/10K unbalance	20K balance/10K unbalance	20K balance/10K unbalance	20K balance/10K unbalance
电压增益Voltage gain(8)	37dB	38dB	39dB	41dB	42dB	43dB
输出类别Output circuitry	FTD类					
冷却Cooling	2个风扇, 气流从前面板向后面板, 无级风速, 根据温度而定。					
	2 fans, airflow from the front panel to rear panel; Variable wind speed, according to the temperature.					
产品尺寸Product dimension(mm)	483mm × 456mm × 133mm					
产品包装尺寸Packing dimension(mm)	610mm × 575mm × 170mm			610mm × 580mm × 205mm		
毛重G.W	19.5kg	21kg	25kg	29.5kg	32kg	33kg
供电要求Power	AC110V/50Hz-60Hz、AC220V/50Hz-60Hz、AC240V/50Hz-60Hz, (定制)					