

# MELANG米兰TA系列环牛功放机

产品名称	MELANG米兰TA系列环牛功放机
公司名称	恩平市圣保罗音响器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江门产业转移工业园恩平园区二区B7
联系电话	0750-7823998 18026862727

## 产品详情

聖保羅音響器材有限公司

本公司专业生产开关功放、数字功放、传统功放，调音台，周边等产品，价格优惠！

拥有ISO14001、ISO9001、CCC认证

如有需要请联系

13822465102（微信同步）梁经理

网站：<http://www.spaulfever.com>

型号MODEL	TA30	TA32	TA34	TA36	TA48	T A 58
在220V-50Hz的稳压稳频供电条件下同时带电阻负载的每通道输出功率ALL channels driven output power(THD=1%)						
8 立体声输出600W 功率/ 8 Stereo Output Power		850W	1050W	1300W	1600W	1800W
4 立体声输出920W 功率/ 4 Stereo Output Power		1300W	1600W	2000W	2400W	2700W
**2 立体声输出1550W 出功率/ 2 Stereo Output Power		2350W	2900W	3600W	4400W	4900W
8 桥接/ 8	1600W	2500W	3100W	4070W	4800W	5300W

Bridged						
**4 桥接/4	3000W	4200W	5450W	7150W	9000W	9800W
Bridged						
频响Frequency response(1W,8ohms)+0/-3dB	10Hz-20Hz	10Hz-20Hz	10Hz-20Hz	10Hz-20Hz	10Hz-20Hz	10Hz-20Hz
总谐波失真THD+N	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%
信噪比S/N rate	90dB	90dB	95dB	100dB	110dB	110dB

阻尼系数Damping factor >350

分离度Crosstalk	80dB	80dB	80dB	85dB	85dB	85dB
--------------	------	------	------	------	------	------

输入灵敏度Input sensitivity (限制器关闭)

0.775V/1.2V/2.2V/3.0V (可选择)

输入阻抗Input impedance  
20K balance/10K unbalance平衡20K /不平衡10K

电压增益Voltage gain(8 )	38dB	39dB	41dB	42dB	43dB	44 dB
----------------------	------	------	------	------	------	-------

输出类别Output circuitry

冷却Cooling 2个风扇，气流从前面板向后面板，无级风速，根据温度而定。

2 fans, airflow from the front panel to rear panel; Variable wind speed, according to the temperature.

产品尺寸Product dimension(mm)

483mm × 456mm × 133mm

产品包装尺寸Packing dimension(mm)

610mm × 575mm × 170mm

毛重G.W

供电要求Power AC110V/50Hz-60Hz、AC220V/50Hz-60Hz、AC240V/50Hz-60Hz、(需定制)