

雷达物位计 雷达液位计 雷达料位计价格

产品名称	雷达物位计 雷达液位计 雷达料位计价格
公司名称	河南科宇仪器设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:科宇 型号:KOYO605 产地:河南郑州
公司地址	郑州市金水区郑花路59号21世纪广场5号楼8层817室
联系电话	15903602670 13383829665

产品详情

河南科宇雷达物位计生产厂家专业提供雷达物位计、雷达液位计，欢迎来电咨询。

电话：13383829665 0371-55885168

导波雷达物位计是利用导波雷达发出的高频微波脉冲沿着探测组件（钢缆或者钢棒）传播，遇到被测介质后由于介电常数突变而引起反射，一部分脉冲能量被反射回来的原理进行测量的。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与到被测介质的距离成正比。

一、特点

- 1.由于采用了先进的微处理器和独特的回波处理技术，导波雷达物位计可以应用于各种复杂工况。
- 2.采用多种过程连接方式及探测组件的形式，使得导波雷达物位计适用于各种复杂工况。
- 3.由于采用脉冲工作方式，导波雷达物位计的发射功率极低，可安装于各种金属、非金属的容器内，对人体及环境均无伤害。
- 4.被测介质产生的湍流或者泡沫对测量无影响。

二、技术参数

应用：腐蚀性液体

测量范围：6米

过程链接：螺纹、法兰

介质温度：-40~250

过程压力：-0.1~2MPa

精度：±3mm

频率范围：100MHZ-1.8GHZ

防爆等级：Exia II C T6 Ga

防护等级：IP67

信号输出：4...20mA/HART(两线)

- 三、安装要求
- 1、在整个量程内为确保钢缆或者棒不要接触内部障碍物，在安装时请尽可能避开管内设施（如：人梯、限位开关、加热设备、支架等）。
 - 2、钢缆或者棒不得与加料的料流相交，尽量远离进料口和出料口。
 - 3、在安装时要注意高料位不得进入测量盲区，方法如下：
A、仪表与管壁必须保持一定的距离
B、仪表的安装尽可能使缆或者棒方向与被测介质表面垂直。
C、安装在防爆区域内的仪表必须遵守国家防爆危险区的安装规定。本安型的外壳采用铝壳。本安型仪表可安装在有防爆要求的场合，仪表必须接地。
 - 4、对于锥形容容器，仪表的佳安装位置是容器顶部中央，这样可以保证测量到容器底部。
 - 5、室外安装时应采取遮阳、防雨措施。
 - 6、电气连接线采用[两芯屏蔽线缆](#)（电源供电与输出电流信号共用）

更多关

于河南科宇雷

达物位计厂家雷达物位计供

应商的详细信息，欢迎来电咨询，我们的网站是<http://www.keyuyiqi.com/>,欢迎访问。