

soundpaul圣保罗Vi系列大功率环牛功放机

产品名称	soundpaul圣保罗Vi系列大功率环牛功放机
公司名称	恩平市圣保罗音响器材有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	江门产业转移工业园恩平园区二区B7
联系电话	0750-7823998 18026862727

产品详情

聖保羅音響器材有限公司本公司专业生产开关功放、数字功放、传统功放，调音台，周边等产品，价格优惠！拥有ISO14001、ISO9001、CCC认证如有需要请联系13822465102（微信同步）梁经理

型号MODEL	VI250	VI350	VI500	VI700	VI900	VI1100
8 立体声输出 功率/ 8 Stereo Output Power	210W	390W	560W	720W	913W	1120W
4 立体声输出 功率/ 4 Stereo Output Power	320W	610W	930W	1190W	1450W	1750W
8 桥接/ 8 Bridged 频响Frequency response(1W,8o hms)+0/-1dB 总谐波失真TH<0.1% D+N 20Hz-20KHz	510W	1010W	1540W	1900W	2280W	2700W

For 1W
 信噪比S/N rate >100dB
 阻尼系数Damp>300
 ing factor
 输入灵敏度Inp0.775V/1.0V/1.4V
 ut sensitivity (限制器关闭)
 输入阻抗Input >10K 平衡或非平衡 balanced/unbalanced

impedance (平衡/非平衡)

输出类别 Output AB类 AB class

H类 H class

内部电路

面板控制 Front panel control 交流电源开关 ; LED : 保护(红色)、削波(橙色)、

信号(绿色)、桥接单通道(黄色)、并行(橙色) ; 音量控制器

AC power switch; LED: protection (red), clipping (orange),

Signal (green), bridged MONO channel (yellow), parallel (orange); volume controller

后板控制 Rear panel control 输入模式 : 桥接(红色)、并行(黄色)、立体声(绿色) ; 灵敏度 : 0.775V (红色)、1.0V (黄色)、1.4V(绿色) ;

削波限幅 : 关闭(红色)、打开(绿色) ; 接地开关 : 接地(红色)、浮地(绿色) ;

Input modes: bridge (red), parallel (yellow), stereo (green); Sensitivity: 0.775V (red), 1.0V (yellow), 1.4V (green);

Clip Limiter: OFF (red), open (green); grounding switch: Ground (red), floating (green)

输入接口 Input connector 凸/凹端 XLR ; RCA同芯座

Convex / concave Terminal XLR; RCA connector

输出接口 Output connector 红黑接线柱 binding post ; Speakon

冷却 Cooling 2个风扇 , 气流从前面板向后板 , 无级风速 , 根据温度而定。

2 fans, airflow from the front panel to rear panel, Variable wind speed, according to the temperature.

产品尺寸 Product dimension(mm) 483mm × 346mm × 89mm

483mm × 396mm × 89mm

供电要求 Power AC220V/50Hz-60Hz (可定制)