

河南雷达物位计厂家 雷达物位计系列产品专业厂商

产品名称	河南雷达物位计厂家 雷达物位计系列产品专业厂商
公司名称	河南科宇仪器设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:科宇 型号:KOYO804 产地:河南郑州
公司地址	郑州市金水区郑花路59号21世纪广场5号楼8层817室
联系电话	15903602670 13383829665

产品详情

河南科宇雷达物位计生产厂家专业提供雷达物位计、雷达液位计，欢迎来电咨询。

电话：13383829665 0371-55885168

公司简介：

河南科宇仪器设备有限公司成立于2008年5月18日，专业供应各种进口、国产测量仪器、检测设备。我司技术力量雄厚，专业为客户提供各种更加合理的检测测量解决方案

我公司提供的产品有雷达物位计、三坐标测量仪、关节臂、粗糙度轮廓仪、影像仪、显微镜、光谱仪、测高仪、探伤仪、硬度计、高度计、拉力试验机、工具、量具等各类进口的测量仪器及工业检测设备。主要针对各种精密行业、铸造行业、锻造行业、轴承行业、模具行业、汽车零部件、航空航天、冶炼行业、金属矿石、考古行业、科研行业等等。我公司具有专业的服务团队，随时随地为客户提供及时、完善的服务和解决方案。

科宇仪器以科学的经营管理手段、雄厚的技术力量、优质的产品、良好的信誉、完善的销售服务赢得市场，并按ISO9001国际标准进行质量管理，在采用新技术、开发新产品的方面不断进取。公司愿与广大用户在工业自动化控制领域中携手共进、共创辉煌。真诚欢迎各界朋友、中外客商来我公司参观、考察，长期合作谋求共同发展。

未来，我们将立足于行业，以无比的商业诚信、丰富的行业经验、优良的产品品质、满意的售后服务全力为行业客户打造出一个全新的交易平台。以最合理的价格，最完善的服务，提供最优秀的产品，以客户需求为导向，以提高客户生产效率，降低生产成本为目标，为客户带来更为全面的生产解决方案。

一、结构原理：

智能雷达物位计采用微波脉冲的测量方法，并可在工业频率波段范围内正常，波束能量低，可安装于各种金属、非金属容器或管道内，对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大，有惰性气体及蒸汽存在的场合。对人体及环境均无伤害，让顾客买智能雷达物位计买的放心，买的值得。高频微波脉冲通过天线系统发射并接收，雷达波以光速运行，运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。即使工况比较复杂的情况下，存在虚假回波，用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的识别出物位的回波。

二、产品特点：

智能雷达物位计是采用微波技术来检测料位的高科技产品，该料位仪利用微波具有穿透性好，对恶劣环境及被测物料适应性强等特点，采用世界上先进的大规模集成电路，利用雷达原理、数字信号处理技术和快速傅里叶变换(FFT)技术。采用连续式乍动测量，能测量液体、固体(块状、粉状)料位，具有测距远(35米)、精度高等特点。

三、广泛应用：

智能雷达物位计具有低维护，高性能、高精度、高可靠性，使用寿命长等优点。在与电容，重锤等接触式仪表相比较，具有无可比拟的优越性。微波信号的传输不受大气的影晌，所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。该物位计适用于高温(350)、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境。可对不同料位进行连续测量。该仪器主要技术指标达到或优于国内外同类产品,且安装调试简便，可以单台使用，也可组网使用，可广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。

四、安装位置:

智能雷达物位计尽量远离出料口和进料口。
对金属罐和塑料罐，在整个量程范围内不碰壁。如果是金属罐，物位仪表不要安装在罐的中央。建议安装在料仓直径的1/4处。
雷达物位计缆式探头或杆式探头离罐壁最小距离不小于30厘米。探头底部距罐底大约30mm。
探头距罐内障碍物最小距离不小于200mm。
如果容器底部是锥型的，传感器可以安装罐顶中央，这样可以一直测量到罐底。

五、技术参数：

应用：40米以上大量程固体料、过程容器或强粉尘易结晶

测量范围：70米

过程链接：螺纹、法兰

介质温度：-40~250

过程压力：-0.1~2MPa

精度：±15mm

频率范围：26GHZ

防爆等级：Exia II C T6 Ga

防护等级：IP67

信号输出：4...20mA/HART(两线)

更多关

于河南科宇雷

达物位计厂家雷达物位计供

应商的详细信息，欢迎来电咨询，我们的网站是<http://www.keyuyiqi.com/>,欢迎访问。