

杭州蓝天仪器专业生产真空管式炉

产品名称	杭州蓝天仪器专业生产真空管式炉
公司名称	杭州蓝天仪器有限公司
价格	4344.00/台
规格参数	品牌:杭州蓝天仪器 型号:LTKCA-2-10 加工定制:是
公司地址	杭州市滨江区浦沿街道南环路3108号1号楼A101、A103室
联系电话	87064673 13026920334

产品详情

真空管式炉LTKCA-2-10

型号：LTKCA-2-10

温度范围：100 ~ 1000

炉膛尺寸：40*380MM

发热区域：280MM

可配炉管：40*610MM

波动度：±1

显示精度：1

升温速度：50 /min；（可任意调节低于每分钟50度的任何速度）

整机功率：2KW

电源：220V, 50Hz

气体流量计与水冷装置需另配

出厂价5430元 折后价4344元

真空管式炉LTKCA-2-10详细资料：

产品特点：

真空管式炉，采用优质高温石英材料为炉管，低蓄热高辐射轻质纤维材料制作发热炉胆，高效节能，优质高温发热丝为发热元件，可在15分钟时间升温到1000度。控制系统为国际先进的LTDE可编程仪表，可任意设置升温降温，恒温，定时开机，关机等多波段操作。控制器位于炉体下方，一体化制作，炉体和温控器的电气连接出厂前已完成，通上电源即可使用，控制系统采用升温速度可设定的LTDE可编程仪表，PID+SSR系统同步协调控制，使任何试验或实验的一致性和再现性成为可能。具有自动恒温及时间控制功能，并附设有二级超温自动保护功能，控制可靠，使用安全。密封系统带有双头进气阀，单头出气阀，真空表，不锈钢密封头，和耐高温密封胶，密封性能好，如需要还可另配流量计，和水冷却装置。该真空炉美观大方，性能优越，是各高等院校科研单位首先的真空管式电炉

一．温度控制系统1.1 温度测量：K分度镍铬--镍硅热电偶；1.2

控制系统：LTDE全自动可编程仪表，PID调节，显示精度1 1.3

成套电器：采用品牌接触器，散热风扇，固态继电器；1.4 时间

制：可设定升温时间，恒温时间控制，恒温时间到达，自动停机；1.5

超温保护：内置式二级超温保护装置，双重保险；1.6

运行方式：全量程可调节恒温，恒定运行；程序运行。二、炉体结构及用料2.1

炉壳材料：外箱壳采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑，颜色为电脑灰；2.2

炉胆材料：采用高辐射低蓄热超轻质纤维炉板六面拼搭而成，耐急冷急热，节能高效；2.3

隔热方法：纤维棉毯；2.4 测温口：热电偶从炉体下方进入；2.5 接线

柱：发热炉丝接线柱位于炉体下方位置；2.6 控制

器：由角钢框架金属面板，内置控制系统及补偿导线，位于炉体下方2.7

加热元件：高温电阻丝；2.8 炉管材料：高纯石英管；2.9 密封装置：不锈钢法兰；2.10

整机重量：约30KG2.11 标准包装：木箱三．配备的技术资料及附件：3.1 操作说明书3.2

产品保修卡四．售后服务：4.1 负责对用户进行远程技术指导4.2 及时提供设备的备件、配件4.3

提供设备使用过程中的技术咨询和支持4.4 接到客户故障通知8个工作日内立即响应五．主要元器

件LTDE可编程控制仪表固态继电器中间继电器热电偶散热电机

高温发热丝

仪器产品咨询热线： 0571-81636790 0571-81636730 0571-81636731