

杭州蓝天仪器专业生产程控箱式电炉

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 杭州蓝天仪器专业生产程控箱式电炉 |
| 公司名称 | 杭州蓝天仪器有限公司 |
| 价格 | 3766.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:杭州蓝天仪器 型号:SXL-1002 加工定制:是 |
| 公司地址 | 杭州市滨江区浦沿街道南环路3108号1号楼A101、A103室 |
| 联系电话 | 87064673 13026920334 |

产品详情

程控箱式电炉SXL-1002

型号：SXL-1002

温度范围：100 ~ 1000

工作尺寸：200*120*80MM

外形尺寸：510*420*660MM

波动度：±2

显示精度：1

升温速度：10 /min；（可任意调节低于每分钟10度的任何速度）

整机功率：2.5KW

电源：220V, 50Hz

出厂价5380元 折后价3766元

产品特点：

程控箱式电炉又名程控箱式电阻炉或一体化程控箱式电炉

，采用高铝内胆，耐磨度好，高温炉上下左右四面发热，温度均匀度好。箱体设计新型美观，采用毛面喷塑，序微电脑控制，具有强大的编程功能，可控制升温速度。升温，恒温，多波段曲线任意设置的全自动LTDE可编

具有自动恒温及时间控制功能，并附设有二级超温自动保护功能，控制可靠，使用安全，控制仪位于箱体下方
专院校、科研单位、工矿企业实验室作元素分析，材料灰粉，小型钢件淬火、退火、回火及水晶、珠宝、镜膜

程控箱式电炉SXL-1002详细资料：一．温度控制系统1.1

温度测量：K分度镍铬--镍硅热电偶；1.2

控制系统：LTDE全自动可编程仪表，PID调节，显示精度1 1.3

成套电器：采用品牌接触器，散热风扇，固态继电器；1.4 时间

制：可设定升温时间，恒温时间控制，恒温时间到达，自动停机；1.5

超温保护：内置式二级超温保护装置，双重保险；1.6

运行方式：全量程可调节恒温，恒定运行；程序运行。二、炉体结构及用料2.1

炉壳材料：外箱壳采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑，颜色为电脑灰；2.2

炉胆材料：采用高铝内胆，耐磨度好，高温炉上下左右四面发热；2.3

隔热方法：保温砖及保温棉；2.4 测温口：热电偶从炉体后上方进入；2.5 接线

柱：发热炉丝接线柱位于炉体后下方位置；2.6 控制

器：位于炉体下方，内置控制系统，补偿导线连接炉体2.7 加热元件：高温电阻丝；2.8

整机重量：约60KG2.9 标准包装：木箱三．配备的技术资料及附件：3.1 操作说明书3.2

产品保修卡四．售后服务：4.1 负责对用户进行远程技术指导4.2 及时提供设备的备件、配件4.3

提供设备使用过程中的技术咨询和支持4.4 接到客户故障通知8个工作日内立即响应五．主要元器

件LTDE可编程控制仪表固态继电器中间继电器热电偶散热电机高温发热丝

仪器产品咨询热线： 0571-81636790 0571-81636730 0571-81636731