

杭州蓝天仪器专业生产开启式可编程管式炉

产品名称	杭州蓝天仪器专业生产开启式可编程管式炉
公司名称	杭州蓝天仪器有限公司
价格	6240.00/台
规格参数	品牌:杭州蓝天仪器 型号:30165-10 加工定制:是
公司地址	杭州市滨江区浦沿街道南环路3108号1号楼A101、A103室
联系电话	87064673 13026920334

产品详情

开启式可编程管式电炉30165-10

型号：30165-10

温度范围：100 ~ 1000

炉膛尺寸： 50*300MM

发热区域：200MM

可配炉管： 50*400 MM-700MM

波动度：±1

显示精度：1

升温速度： 50 /min；（可任意调节低于每分钟50度的任何速度）

整机功率：2.5KW

电源：220V, 50Hz

出厂价7800元 折后价6240元

开启式可编程管式电炉30165-10详细资料：

产品特点：

开启式可编程管式电炉30165是原开启式管式电炉的升级换代产品，采用陶瓷纤维内胆，节能高效，能耗仅是普通管式电炉

的三分之一。由二个埋入高温电阻丝的半圆炉胆复合而成，高温电阻丝发热，空气散热，金属外壳。控制系统采用升温速度可设定的LTDE可编程仪表，PID+SSR系统同步协调控制，使任何试验或实验的一致性和再现性成为可能。具有自动恒温及时间控制功能，并附设有二级超温自动保护功能，控制可靠，使用安全。是大专院校，科研单位，工矿企业，实验室理想的开启式管式电炉。

一、温度控制系统1.1 温度测量：K分度镍铬--镍硅热电偶；1.2

控制系统：LTDE全自动可编程仪表，PID调节，显示精度1 1.3

成套电器：采用品牌接触器，散热风扇，固态继电器；1.4 时间

制：可设定升温时间，恒温时间控制，恒温时间到达，自动停机；1.5

超温保护：内置式二级超温保护装置，双重保险；1.6

运行方式：全量程可调节恒温，恒定运行；程序运行。二、炉体结构及用料2.1

炉壳材料：外箱壳采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑，颜色为电脑灰；2.2 炉胆材料：采用高辐射低蓄热超轻质纤维压模二个半圆复合而成，埋入式高温炉丝，耐急冷急热，节能高效；2.

3 隔热方法：空气散热；2.4 测温口：热电偶从炉口进入；2.5 接线

柱：发热炉丝接线柱位于炉口一侧位置；2.6 控制

器：由铝角钢框架，金属面板，内置控制系统，补偿导线连接炉体2.7 加热元件：高温电阻丝；2.8

整机重量：约20KG2.9 标准包装：木箱三、配备的技术资料及附件：3.1 操作说明书3.2

产品保修卡四、售后服务：4.1 负责对用户进行远程技术指导4.2 及时提供设备的备件、配件4.3

提供设备使用过程中的技术咨询和支持4.4 接到客户故障通知8个工作日内立即响应五、主要元器

件LTDE可编程控制仪表固态继电器中间继电器热电偶散热电机

高温发热丝

仪器产品咨询热线： 0571-81636790 0571-81636730 0571-81636731