

杭州蓝天仪器专业生产可编程节能型箱式电炉

产品名称	杭州蓝天仪器专业生产可编程节能型箱式电炉
公司名称	杭州蓝天仪器有限公司
价格	22200.00/台
规格参数	品牌:杭州蓝天仪器 型号:LTXC6-15-10 加工定制:是
公司地址	杭州市滨江区浦沿街道南环路3108号1号楼A101、A103室
联系电话	87064673 13026920334

产品详情

可编程节能型箱式电炉LTXC6-15-10

型号：LTXC6-15-10

温度范围：500 ~ 1000

工作尺寸：400*400*400MM

外形尺寸：950*1000*850MM

波动度：±1.5

显示精度：1

升温速度：10 /min；（可任意调节低于每分钟10度的任何速度）

整机功率：15KW

电源：380V, 50Hz

产品特点：

可编程节能型箱式电炉又名节能箱式炉或一体化可编程节能型箱式电炉

采用莫来石制品为内胆，耐磨度好于纤维材质炉胆，箱式炉上下左右前后六面发热，具有极佳的炉温均匀度，3。箱体设计新型美观，炉体结构为平移式炉门，外壳喷塑，控制系统位于炉体侧面。控制仪采用可控制升温，恒温，多波段曲线任意设置的全自动可编程仪表，PID+SSR系统同步协调控制，使任何试验或实验的一

现性成为可能。具有自动恒温及时间控制功能，并附设有二级超温自动保护功能，控制可靠，使用安全。炉体的电气连接出厂前已完成，通上电源即可使用。适用大专院校、科研单位、工矿企业对较大件物料的材料灰粉火、退火、回火及金属，陶瓷的高温烧结，溶解，等高温加热用。

可编程节能型箱式电炉LTXC6-15-10详细资料：一．温度控制系统1.1

温度测量：K分度镍铬—镍硅热电偶；1.2

控制系统：LTDE全自动可编程仪表，PID调节，显示精度1 1.3

成套电器：采用品牌接触器，散热风扇，固态继电器；1.4 时间

制：可设定升温时间，恒温时间控制，恒温时间到达，自动停机；1.5

超温保护：内置式二级超温保护装置，双重保险；1.6

运行方式：全量程可调节恒温，恒定运行；程序运行。二、炉体结构及用料2.1

炉壳材料：外箱壳采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑，颜色为电脑灰；2.2

炉胆材料：采用莫来石制品，底部铺设耐磨炉底板，高温炉上下左右前后六面发热；2.3

隔热方法：保温纤维及保温棉；2.4 测温口：热电偶从炉体后上方进入；2.5 接线

柱：发热炉丝接线柱位于炉体后下方位置；2.6 控制

器：位于炉体下方，内置控制系统，补偿导线连接炉体2.7 加热元件：高温电阻丝；2.8

整机重量：约245KG2.9 标准包装：木箱三．配备的技术资料及附件：3.1 操作说明书3.2

产品保修卡四．售后服务：4.1 负责对用户进行远程技术指导4.2 及时提供设备的备件、配件4.3

提供设备使用过程中的技术咨询和支持4.4 接到客户故障通知8个工作日内立即响应五．主要元器

件LTDE可编程控制仪表固态继电器中间继电器热电偶散热电机

高温发热丝

仪器产品咨询热线： 0571-81636790 0571-81636730 0571-81636731