

# 供应过氯乙烯漆 过氯乙烯防腐钢构

产品名称	供应过氯乙烯漆 过氯乙烯防腐钢构
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:青腾 包装规格:20 kg/桶 产地:河南郑州
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

## 产品详情

过氯乙烯防腐漆产品说明产品名字：过氯乙烯防腐漆

联系电话：15038093919（微信同步）

山东省聊城市所辖区域有：东昌府区、临清市、茌平县、东阿县、高唐县、阳谷县、冠县、莘县

以上聊城所辖区域都可以快速发货.

过氯乙烯防腐漆一、产品组成：该产品是采用过氯乙烯树脂、增韧剂、颜料、填料和助剂，经调配而形成。产品可分为底漆和面漆两大类。专用于化学工厂、化工车间、化学品仓库、化工设备、化学品贮槽、各种金属及木质构件，防止化学腐蚀。二、产品特性及用途：该产品的成膜物质具有化学的惰性，防潮、防霉及封闭性好。对大气、水份、盐、碱、酸类、石油类都具有良好的抵御性，具有优异的户外耐候性，涂膜坚韧、稳定性，干燥迅速，单组分包装，不需在施工现场临时调配。维修方便，新旧涂层之间有互溶作用，故维修时不必去掉牢固的旧涂膜。适用于港口、铁路设施，海上采油平台，公路桥梁、石油、化工车间、冶炼、钢铁设备，集装箱、管道、木材表面及混凝土表面，厂房构筑物的保护。使其免受大气、水、酸类、碱类、盐类、油类、化学气体等腐蚀介质的侵蚀。三、技术性能：项目指标 项目 指标漆膜外观 漆膜平整 干燥时间：表干（h）<0.5粘度（涂—4）>100 实干（h）24冲击强度（kg.cm）50附着力（级）<3柔韧性（mm）1耐3%盐水（h）72h 不起泡、不脱落耐油性（汽油）h 72h不起泡、不脱落耐酸性（h）72h 不起泡、不脱落注：耐化学试剂性检测为底、面复合层。四、施工要求及贮存：1）：涂装前须将基铁表面处理Sa2.5级，施工中严禁带入水份、灰尘、油污以保证涂刷质量。2）：该漆使用前充分搅拌均匀，把被涂物处理干净。涂刷各道涂层时须间隔4小时，涂一道底漆须经24小时后，再涂道面漆，涂完一道面漆后，在常温下干燥7d——10d后方可使用。3）：对于腐蚀介质严重的部位,建议多道涂刷。4）：施工时如漆质过稠，可用专用稀

释剂调整粘度。阴雨天或相对湿度大于75%时，应停止施工。5)：贮存期十二个月、期满后检验各项技术指标，达到技术要求可继续使用。郑州青腾涂料有限公司，专业生产销售各类工业防腐漆。欢迎来电咨询！以价格公道，质量为宗旨！

我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氟凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等。