

优质烘干面漆 氨基烘干磁漆订购

产品名称	优质烘干面漆 氨基烘干磁漆订购
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:青腾 包装规格:20 kg/桶 产地:河南郑州
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

产品详情

氨基烘干磁漆产品说明产品名字：氨基烘干磁漆产品品牌：郑州青腾产品颜色：各色产品规格：18kg / 桶产品价格：电议

联系电话：15038093919（微信同步）

山东省聊城市所辖区域有：东昌府区、临清市、茌平县、东阿县、高唐县、阳谷县、冠县、莘县

以上聊城所辖区域都可以快速发货。

氨基烘干磁漆主要组成 该产品以醇酸树脂、氨基树脂、颜料、助剂和溶剂等组成的烘干涂料。主要特性 漆膜硬度高；丰满度好；低温烘干；高附着力；优良的三防性能；良好的机械性能。主要用途 广泛用于冶金、集装箱、各类机动车辆、工程机械、电器、日用品作表面装饰漆。

配套用漆 S06-16 各色聚氨酯底漆 H06-2 各色环氧底漆 C06-1 各色醇酸底漆。

表面处理 漆基要求达到洁净、无油污、灰尘等所有污物。涂装方法 无气喷涂

：稀释剂：X—4 专用稀释剂 稀释率：0~25%

喷嘴口径：约0.4~0.5mm 喷出压力：15~20Mpa空气喷涂：稀释剂：X

—4 专用稀释剂 稀释率：20~50% 喷嘴口径：约1.8

~2.5mm 喷出压力：0.3~0.5Mpa静电喷涂：稀释剂：X—19 专用稀释剂

稀释率：20~40% 喷嘴口径：约0.7~1.2mm

喷出压力：0.1~0.2Mpa 储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处，一年。注意

事项 1.施工前先阅读使用说明；2.用前将漆料与专用稀释剂按要求配比调好，搅拌均匀；3.施工过程保持干燥清洁；4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后需烘干才能交付使用。

我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氟凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等。