

危险化学品防爆柜（图）

产品名称	危险化学品防爆柜（图）
公司名称	深圳市佰科源工业设备有限公司
价格	1580.00/台
规格参数	品名:危险化学品防爆柜 规格:30加仑 尺寸:H1120*W1090*D460mm
公司地址	深圳市宝安区松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋
联系电话	0755-36968162 13622351099

产品详情

危险化学品防爆柜（图）

为什么危险化学品防爆柜要采用防静电设计？

在购买化学品防爆柜的时候，里面会配一根防静电导线，这根防静电导线的作用是什么呢？就是为了防止静电火花造成的火灾。我们知道引发燃烧的三个必不可少的条件：可燃物、助燃物和火源。只有这三个条件都满足才会引起燃烧，进而引发火灾。因此只要我们防止燃烧三个要素中的任何一个就可以避免火灾。静电起到了火源的作用。静电产生的基础是不同材质的物质相互接触的时候会造成能量的转换，在他们的表面会发生电子的转移，但要产生大量的静电却跟物质的导电率有很大的关系。

危险化学品防爆柜介绍：

防爆柜通过欧盟CE 权威认证，达到OSHA 标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30 条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。

防爆柜整体为双层1.2mm 防火钢板构造，两层钢板之间间隔38mm 的空气阻燃层，柜体采用全焊接，非铆结构使其拥有更长的使用时间，因为减少了空气间隙可在着火时提供更好的防护。

独有的镀锌层板，层板具有150 公斤承重力。独特的安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部（底部蓄液槽高度为50mm 符合EPA 要求）。

柜体内外都经过磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影晌。

严格按照OSHA(美国职业安全健康管理局)规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。

焊接的隔板挂钩连接隔板提供最大防滑性，不易损坏。

采用优质冷轧钢板，增加强度，防爆性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。

可根据客户要求定制特殊尺寸柜子以满足现场要求。

危险化学品防爆柜的规格（我司可非标定做）：

产品型号/名称 产品规格 产品描述

4加仑防爆柜（H560*W430*D430mm）颜色：黄、红、蓝；容积4加仑/15升；可调层板：一块；门类型：单门，手动；

12加仑防爆柜（H890*W590*D460mm）颜色：黄、红、蓝；容积12加仑/45升；可调层板：一块；门类型：单门，手动；

22加仑防爆柜（H1650*W590*D460mm）颜色：黄、红、蓝；容积22加仑/82升；可调层板：二块；门类型：单门，手动；

30加仑防爆柜（H1120*W1090*D460mm）颜色：黄、红、蓝；容积30加仑/114升；可调层板：一块；门类型：双门，手动；

45加仑防爆柜（H1650*W1090*D460mm）颜色：黄、红、蓝；容积45加仑/170升；可调层板：二块；门类型：双门，手动；

60加仑防爆柜（H1650*W860*D860mm）颜色：黄、红、蓝；容积60加仑/227升；可调层板：二块；门类型：双门，手动；

90加仑防爆柜（H1650*W1090*D860mm）颜色：黄、红、蓝；容积90加仑/340升；可调层板：二块；门类型：双门，手动；

115加仑防爆柜（H1650*W1500*D860mm）颜色：黄色；容积115加仑/434升；可调层板：一块；门类型：双门，手动；

危险化学品防爆柜的产品特点：1、高质量的防爆柜符合OSHA29 CFR1910.106（美国职业安全健康管理局）和NFPA CODE30(美国国家消防协会)标准相关要求；

2、全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层；

3、厚度1.2mm优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好；

4、三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配双钥匙；另可选配挂锁，实现双人双锁安全管理；

5、5cm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；

- 6、专业规范的警示标签显而易见；
- 7、装设有防闭火装置的双透气孔；
- 8、独有的防溢漏式层板可在每6cm层档上下之间自由调节；
- 9、柜子内外都喷涂有环氧树脂漆；

深圳市佰科源工业设备有限公司

联系人：肖先生

销售电话：136-2235-1099

危险化学品防爆柜（图）