

# 双金属温度计

产品名称	双金属温度计
公司名称	北京中高伟业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区安宁庄西路15号18楼2门501
联系电话	15738728562 13621011905

## 产品详情

双金属温度计产品型号：WSS WSS系列双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-80 ~ +500 范围内液体、蒸汽和气体介质温度。产品特点：1、现场显示温度，直观方便；安全可靠，使用寿命长；2、多种结构形式，可满足不同要求。3、具有无汞害、易读数、防水、防腐蚀、耐震动等优点，广泛应用于电站、机械、化工、纺织、石油、食品等工业和科研部门。技术参数：执行标准：JB/T8803-1998 GB3836-83其他参数：标度盘公称直径：60，100，150精度等级：（1.0），1.5热响应时间：40S防护等级：IP55角度调整误差：角度调整误差应不超过其量程的1.0%回差：双金属温度计回差应不大于基本误差限的绝对值重复性：双金属温度计重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的1/2。

主要仪表参数：

### 轴向型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格		安装固定装置
				D	L	
WSS-300	-80-+40	1.5	1Cr18Ni9Ti	60	75	无固定装置
	0-80				100	
	0-100				150	
	0-150		316	200		
	0-200		316L	300		
	0-400			400		
	0-500			500		
			哈氏C-276			

WSS-400	100	750	
WSS-500	150		
WSS-301	60	1000	可动外螺纹
WSS-401	100		
WSS-501	150		
WSS-302	60		可动内螺纹
WSS-402	100		
WSS-502	150		
WSS-303	60		固定螺纹
WSS-403	100		
WSS-503	150		
WSS-304	60		固定法兰
WSS-404	100		
WSS-504	150		
WSS-305	60		卡套螺纹
WSS-405	100		
WSS-505	150		
WSS-306	60		卡套法兰
WSS-406	100		
WSS-506	150		

#### 径向型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格		安装固定形式
				D	L	
WSS-310	-80 ~ +40-40 ~	1.5	1Cr18Ni9Ti304	60	75100150200300	无固定装置
WSS-410	+800 ~ 500 ~ 10			100	4005007501000	
WSS-510	00 ~ 1500 ~ 200		276	150		
WSS-311	0 ~ 3000 ~ 4000			60		可动外螺纹
WSS-411	~ 500			100		
WSS-511				150		
WSS-312				60		可动内螺纹
WSS-412				100		
WSS-512				150		
WSS-313				60		固定螺纹
WSS-413				100		
WSS-513				150		
WSS-314				60		固定法兰
WSS-414				100		
WSS-514				150		
WSS-315				60		卡套螺纹
WSS-415				100		
WSS-515				150		
WSS-316				60		卡套法兰
WSS-416				100		
WSS-516				150		