双金属温度计

产品名称	双金属温度计
公司名称	北京中高伟业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区安宁庄西路15号18楼2门501
联系电话	15738728562 13621011905

产品详情

双金属温度计产品型号：WSS　WSS系列双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-80°C～+500°C范围内液体、蒸汽和气体介质温度。产品特点：1、现场显示温度，直观方便；安全可靠，使用寿命长；2、多种结构形式，可满足不同要求。3、具有无汞害、易读数、防水、 防腐蚀、耐震动等优点，广泛应用于电站、机械、化工、纺织、石油、食品等工业和科研部门。 技术参数： 执行标准：JB/T8803-1998 GB3836-83其他参数：标度盘公称直径：60，100，150精度等级：（1.0），1.5热响应时间：≤40S防护等级：IP55角度调整误差：角度调整误差应不超过其量程的1.0%回差：双金属温度计回差应不大于基本误差限的绝对值重复性：双金属温度计重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的1/2。

主要仪表参数：

轴向型双金属温度计

型 号	测温范围°C	精度等级	保护管材料	规　格		安装固定装置
				D	L	
WSS-300	-80-+40	1．5	1Cr18Ni9Ti	Φ60	75	无固定装置
	0-80				100	
			304			
	0-100				150	
	0-150		316		200	
	0-200				300	
			316L			
	0-400				400	
	0-500		哈氏C-276		500	

WSS-400	Φ100	750	
WSS-500	Φ150		
WSS-301	Φ60	1000	可动外螺纹
WSS-401	Φ100		
WSS-501	Φ150		
WSS-302	Φ60		可动内螺纹
WSS-402	Φ100		
WSS-502	Φ150		
WSS-303	Φ60		固定螺纹
WSS-403	Φ100		
WSS-503	Φ150		
WSS-304	Φ60		固定法兰
WSS-404	Φ100		
WSS-504	Φ150		
WSS-305	Φ60		卡套螺纹
WSS-405	Φ100		
WSS-505	Φ150		
WSS-306	Φ60		卡套法兰
WSS-406	Φ100		
WSS-506	Φ150		

径向型双金属温度计

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格		安装固定形式
				D	L	
WSS-310	-80～+40-40～	1.5	1Cr18Ni9Ti304	Φ60	75100150200300	无固定装置
WSS-410	+800～500～10		316316L哈氏C-	Φ100	4005007501000	
WSS-510	00～1500～200		276	Φ150		
WSS-311	0～3000～4000			Φ60		可动外螺纹
WSS-411	～500			Φ100		
WSS-511				Φ150		
WSS-312				Φ60		可动内螺纹
WSS-412				Φ100		
WSS-512				Φ150		
WSS-313				Φ60		固定螺纹
WSS-413				Φ100		
WSS-513				Φ150		
WSS-314				Φ60		固定法兰
WSS-414				Φ100		
WSS-514				Φ150		
WSS-315				Φ60		卡套螺纹
WSS-415				Φ100		
WSS-515				Φ150		
WSS-316				Φ60		
WSS-416				Φ100		卡套法兰
WSS-516				Φ150		