

沧州嘉睿供应高粘稠铜齿轮油泵 KCB铸铁齿轮泵

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 沧州嘉睿供应高粘稠铜齿轮油泵 KCB铸铁齿轮泵 |
| 公司名称 | 沧州嘉睿泵业有限公司 |
| 价格 | 1030.00/台 |
| 规格参数 | 嘉睿:泵业 KCB:-300 沧州:泊头 |
| 公司地址 | 河北省沧州市南皮县刘八里乡赵监生村(注册地址) |
| 联系电话 | 13633275423 |

产品详情

KCB铜齿轮泵

结构特点

本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮材质为黄铜圆钢加工，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。

泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。

用途

适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于180℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。文章来自<http://www.czjrby.com>

KCB参数

| 型号 | 流量 Q | | 转速 n | 排出压力 p | 必需汽蚀余量 r | 效率 % | 电动机功率KW | 型号 |
|-------------|-------------------|-------|-------|--------|----------|------|---------|----------|
| | m ³ /h | L/min | r/min | Mpa | m | | | |
| KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
| 2CY-1.1/1.4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 2CY-2/1.45 | | | | | | | | |
| KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|-------|------|------|-----|----|-----|----------|
| 2CY-3.3/0.3 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 2CY-5/0.33 | | | | | | | | |
| KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
| 2CY-8/0.33 | | | | | | | | |
| KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
| 2CY-12/0.33 | | | | | | | | |
| KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 2CY-18/0.36 | | | | | | | | |
| KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
| 2CY-29/0.36 | | | | | | | | |
| KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
| 2CY-38/0.28 | | | | | | | | |