

HB-3000B 型布氏硬度计 重庆德宝仪器

产品名称	HB-3000B 型布氏硬度计 重庆德宝仪器
公司名称	重庆德宝仪器仪表有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区石桥铺陈家坪帝豪名都2907室
联系电话	2386972742 18426435828

产品详情

HB-3000B 型布氏硬度计

一、用途

HB-3000B 型布氏硬度计用于测定铸件、退火钢、正火钢、有色金属及软合金的布氏硬度；应用范围广，适合于平行平面的精密测量，而且曲面测量稳定可靠。

二、主要技术参数：

测量范围：32-650HBW；

试验力：1838.8、2415.8、7355.3、9807、29421N（187.5、250、750、1000、3000kgf）

试样允许最大高度：230mm；压头中心至机壁距离：120mm；

电源：220V,50/60Hz；外形尺寸：700*268*842mm；重量：210KG.

三、主要特点：

结构坚固、刚性好、精确、可靠、耐用，测试效率高；

电子式换向；可选配CCD图像处理系统；

控制面板强弱电相分离，避免了相互干扰及因电流过大击穿面板，提高了操作的安全性及面板的使用寿命；

大功率固态继电器，功率大、功耗低、无触点、无火花，控制与被控制的隔离度高，使用寿命长；

大扭矩永磁同步电机取代了老式的减速器，使机器噪音小，故障率极低；

精度符合GB/T231.2、ISO6506-2和美国ASTM E10标准。