

山东南沙群岛土工格栅 玻纤格栅厂家保卫祖国

产品名称	山东南沙群岛土工格栅 玻纤格栅厂家保卫祖国
公司名称	肥城晟坤土工材料有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	品牌:晟坤 型号:玻纤 产地:山东
公司地址	山东省泰安市肥城市新城文化路南军民街东康城丽都10幢1-201号
联系电话	0538-3280577 15805489489

产品详情

向拉伸塑料土工格栅适用于各种堤堰和路基补强、边坡防护、洞壁补强，大型机场、停车场、码头货场等永久性承载的地基补强。1.适用于增大道（地）基的承载力，延伸路（地）基的使用寿命。
2.适用于避免路（地）面陷落或发生裂纹，坚持地上漂亮规整。
3.适用于施工便利，省时，省力，缩短工期，削减修理费用。 4.适用于避免涵洞发生裂纹。
5.适用于增强土坡，避免水土流失。 6.适用于削减垫层厚度，节省造价。7.用有限元法对使用双向土工格栅加筋桥头路堤，然后操控桥头跳车的问题进行研究。剖析加筋层距离对桥头路堤的沉降、竖向附加应力散布、土工格栅的拉应力和拉应变的影响规则。结果表明，

以合理的计划对桥头路堤作加筋处置，可以有用操控桥头路堤的沉降，并使得桥台与路堤间的沉降能平顺过渡，为操控桥头跳车发明了有利条件。 TGSG15-15 TGSG20-20 TGSG30-30 TGSG40-40 TGSG45-45
单位面积质量(g/) 300 ± 30 330 ± 30 400 ± 40 500 ± 50 550 ± 50 幅宽(m) 每延米纵向拉伸屈服力 (KN/m)
15 20 30 40 45

每延米横向拉伸屈服力 (KN/m) 15 20 30 40 45 纵向屈服伸长率 (%) 13 横向屈服伸长率 (%) 16
纵向2%伸长率时拉伸力 (KN/m) 5 8 11 13 16 横向2%伸长率时拉伸力 (KN/m) 7 10 13 15 20
纵向5%伸长率时拉伸力 (KN/m) 8 10 15 16 25 横向5%伸长率时拉伸力 (KN/m) 10 13 15 20 22