

高品质船用地漏,甲板船用地漏CB3885-99

产品名称	高品质船用地漏,甲板船用地漏CB3885-99
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:飞航 型号:Y,T,S 产地:江苏扬州
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

产品详情

甲板漏水口-船用甲板漏水口-船用地漏 Deck Drain

我司《扬州飞航船舶附件厂》生产的船用漏水口/船用地漏主要型号有：

YA圆形甲板漏水口（不带法兰），YB，YBS带法兰圆形甲板漏水口 公称通径：DN32-65

TA椭圆形甲板漏水口，TB带法兰椭圆形甲板漏水口 公称通径：DN80，100

SA水封式甲板漏水口，SB螺栓固定水封截止式甲板漏水口，SC焊接固定水封截止式甲板漏水口，公称通径：DN40-100

D型附壁式甲板漏水口，公称通径：DN40-100

一，我们生产的各种型号船用地漏/船用甲板漏水口 严格按照以下标注执行：

《以下标准完全适用于各类船舶舱室及甲板的泄放和排水系统。

》

GB11695甲板漏水口/船用甲板漏水口/船用地漏/热镀锌甲板漏水口

CB/T3885-2004甲板漏水口/船用甲板漏水口/船用地漏/热镀锌甲板漏水口

《此款标准替代了：CB496-74，CB/T3885-99的旧标准》

CBM1068-81船用地漏/船用甲板漏水口/热镀锌船用甲板漏水口

《此标准的法兰尺寸严格按照日标：JIS B2221-1997执行》

CB/T3885-2014甲板漏水口/船用甲板漏水口/船用地漏/热镀锌甲板漏水口

《此款标准替代了：CB/T3885-2004，CBM1068-81的旧标准》

Q/CSG75-046-2008甲板漏水口（船用甲板漏水口）

《此标准是中远船务工程有限公司内部的企业标准》

船用甲板漏水口-船用地漏的主要零部件材料如下：

零件名称	材料名称	牌号	标准号
本体 格栅板 水封罩	碳素结构钢	Q235-A	GB700-88
阀杆	铝青铜（根据客户定制）	QA19-2	GB4423-92
螺钉	锡青铜（根据客户定制）	HSn62-1	GB/T14954-1994

船用地漏-船用甲板漏水口的技术协议：

- 1.船用甲板漏水口/船用地漏的焊接处表面咬口应小于0.5mm，不允许有气孔、边缘未熔合和焊瘤等缺陷。
- 2.漏水口钢制零件必须要镀锌，可以选择热镀锌也可以选择冷镀锌，锌层厚度不小于35 μ m。
- 3.SB型和SC型水封式甲板漏水口焊接应牢固，再本体灌满后应无渗漏，还应做水封实验，对SB,SC型甲板漏水口做阀门启闭操作实验：将漏水口灌水至与本体齐平后，应无渗漏。
- 4.船用甲板漏水口置于0.12的水压下，持续5min，检查漏水口本体和阀门的密封性。

船用漏水口/船用甲板地漏 通常标记为：

型式	名 称	公称通经
YB	带法兰圆形甲板漏水口	32 ~ 65
YC	带连接套管圆形甲板漏水口	
TB	带法兰椭圆形甲板漏水口	80 ~ 150
TC	带连接套管椭圆形甲板漏水口	
SA	带法兰水封型甲板漏水口	40 ~ 100
SD	带连接套管水封型甲板漏水口	
SC	带法兰焊接水封型甲板漏水口 (用于冷库)	
SE	带连接套管焊接水封型甲板漏水口 (用于冷库)	
D	附壁式甲板漏水口	