

HBS-3000C型全自动数显布氏硬度计

产品名称	HBS-3000C型全自动数显布氏硬度计
公司名称	重庆德宝仪器仪表有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区石桥铺陈家坪帝豪名都2907室
联系电话	2386972742 18426435828

产品详情

HBS-3000C型数显布氏硬度计

一、HBS-3000C数显式布氏硬度计概述：数显式布氏硬度计HBS-3000全自动闭环控制系统，电子加力，手动转塔，试验过程LCD显示。用于测定黑色金属、有色金属及轴承合金材料的布氏硬度。应用范围广，应用范围广，尤其适用于平行平面的精密测量。

二、HBS-3000C数显式布氏硬度计产品特点：

数显式布氏硬度计HBS-3000全自动闭环式压力传感器控制系统；精度0.05%

采用国际流行的ARM32系列单片机，运算速度快，精度高

造型新颖、构造坚固，测试效率高；

手动转塔，机上测量，显示布氏硬度值，并可转换洛氏、维氏硬度值和抗拉强度；

大型LCD液晶显示屏，菜单智能提示，操作简单方便；

精度符合GB/T231.2、ISO6506-2和美国ASTME10报价单

三、HBS-3000C数显式布氏硬度计技术参数：

测量范围：4-650HBW

试验力：612.9、980.7、1225.9、1838.8、2415.8、4903.5、7355.3、9807、29421牛顿

(62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、3000公斤力)

试样允许最大高度：280毫米

压头中心至机壁距离：150毫米

最小检测单位：1微米

电源：交流220伏/50赫兹

外形尺寸：570×330×910毫米

重量：约160千克