飞航供应通岸接头,国际通岸接头

产品名称	飞航供应通岸接头,国际通岸接头
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:飞航 型号:A,AS,B,BS 产地:江苏扬州
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

产品详情

国际通岸接头-污水排放接头

Shipbuilding-International Shore Connection For Only Wastewater and Sewage

船用通岸接头,国际通岸接头,油污水通岸接头 产品概述：

本产品符合《1973年国际防止船舶造船污染公约及其1978年议定书》附则防止油污规则第十九条-标准排放接头盒附则防止船舶生活污水物流规则第11条标准排放接头。

适用于船舶油污水和生活污水的排放标准。

油污水生活污水国际通岸接头 执行标准：

CB/T3657-94油污水生活污水国际接头

CBM1114-82国际通岸接头

标准污水排放接头-国际通岸接头-油污水生活污水国际通岸接头 基本参数选型表：

A型-法兰尺寸按照GB569的油污水通岸接头

AS型-法兰尺寸按照GB2501的油污水通岸接头

B型-法兰尺寸按照GB569的生活污水通岸接头

BS型-法兰尺寸按照GB2501的生活污水通岸接头

船用油污水排放接头-油污水通岸接头-生活污水通岸接头 技术要求：

国际通岸接头的法兰，螺栓，盖材料为Q235-A,接管材料为C10（根据需求可以用不锈钢材质定做），垫片材料为1615,3809.

油污水和生活污水国际通岸接头应热镀锌，锌层重量为500g/cm2.

油污水生活污水通岸接头应该进行液压试验，试验压力为0.9Mpa，保持5min，不能有渗漏现象。

通岸接头-油污水生活污水通岸接头 通常标记为：

PN0.6，DN32,法兰连接尺寸按照GB569的油污水通岸接头：

通岸接头 A6032 CB/T3657-94,油污水通岸接头AS6032 CB/T3657-94

PN1.0，DN40,法兰连接尺寸按照GB2501的油污水通岸接头：

通岸接头 A6040 CB/T3657-94,油污水通岸接头AS6040 CB/T3657-94

PN0.6，DN80,法兰连接尺寸按照GB569的油污水通岸接头：

通岸接头 A6080 CB/T3657-94,油污水通岸接头AS6080 CB/T3657-94

PN0.6，DN40,法兰连接尺寸按照GB569的生活污水通岸接头：

通岸接头 B6040 CB/T3657-94,油污水通岸接头BS6040 CB/T3657-94

PN0.6，DN50,法兰连接尺寸按照GB569的生活污水通岸接头：

通岸接头 B6050 CB/T3657-94,油污水通岸接头BS6050 CB/T3657-94

PN0.6，DN100,法兰连接尺寸按照GB569的生活污水通岸接头：

通岸接头 B6100 CB/T3657-94,油污水通岸接头BS6100 CB/T3657-94