

共享三网合一融合宽带箱

产品名称	共享三网合一融合宽带箱
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇桃园路第三弄二号楼
联系电话	18667877075 18668800126

产品详情

共享三网合一融合宽带箱

三网融合不仅可以促进通信资费下降，还能有效提高网络速度。目前已有不少人通过网络看电视，

然而，随着用户增多，互联网电视的观看体验却有所下降，这是因为使用者越多，占用的带宽越大，网络承载压力就越大，观看时卡顿也就经常发生。此次三网融合后，电信和广电企业将进行基础设施资源整合共享，这样做避免了重复建设，同时也将提高传输效率，改善用户的上网体验。【共享三网合一融合宽带箱】

三网合一融合宽带箱产品特性：

有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。

光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装 具有临时尾纤存储区域

支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

三网合一箱的产品组成：

光分路箱（三运营商共用-弱电井墙挂式）由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、

光分插片及附件组成。

二、产品尺寸：高×宽×深=700mm×600mm×120mm

三、配置：

- 1、每个功能仓有2个上联光缆进箱孔。
- 2、每个功能仓至少有1个皮线光缆出箱孔。
- 3、每个功能仓2套光缆固缆接地装置。
- 4、可容纳二个1:4、1:8或一个2:16的光分路器插片的光分路器插片盒。
- 5、光分路器进端口光缆储存装置。
- 6、皮线光缆收容及绑扎装置。
- 7、可翻转的光分路成端及调度装置。

材质：冷轧板

运营商：中国电信、中国移动、中国联通、中国铁通、广电

三网合一箱技术参数：

工作环境温度：-40 ~ +60

环境湿度：95%（+40）

大气压力：70kPa~106kPa

箱门开启角度：180°

接地排耐电压水平：3000V（DC）/10mA/1min

绝缘电阻： 2×10^2 M 500V

共享三网合一融合宽带箱