

三网融合96芯光纤配线箱价格

产品名称	三网融合96芯光纤配线箱价格
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇桃园路第三弄二楼
联系电话	18667877075 18668800126

产品详情

三网融合96芯光纤配线箱价格

外型尺寸：

常规：700*600*120mm

96芯四槽位：700*600*160mm

另有其他尺寸可定做。

公司主营：三网合一箱，光纤配线箱，三网合一光纤网络箱，光纤入户箱，光纤机柜，光纤终端盒等光纤布线产品；三网融合的目标在于将计算机网络、广播电视网络及电信网络相融合，形成一个全数字化统一的网络系统，支持包括数据、视像和话音在内所有业务的通信。这一网络系统使三网在技术上趋于一致、在网络上可以互联互通、在业务上互相交叉渗透、在应用上统一IP协议、在经营上竞争与合作，以向人们提供多样化、多媒体化、个性化服务的同一目标逐渐交汇，行业管制和政策方面也逐渐趋向一致。【三网融合96芯光纤配线箱价格】

三网合一箱优点：

1.箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

- 2.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 3.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 4.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，满足施工过程中任意形式的接续
- 5.塑件部分采用阻燃ABS材质部件；
- 6.双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；
- 7.光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；
- 8.采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。
- 9.符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

三网融合96芯光纤配线箱产品组成：

光分路箱（三运营商共用-弱电井墙挂式）由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、光分插片及附件组成。

二、产品尺寸：高×宽×深=700mm×600mm×120mm

三、配置：

- 1、每个功能仓有2个上联光缆进箱孔。
- 2、每个功能仓至少有1个皮线光缆出箱孔。
- 3、每个功能仓2套光缆固缆接地装置。
- 4、可容纳二个1:4、1:8或一个2:16的光分路器插片的光分路器插片盒。
- 5、光分路器进端口光缆储存装置。
- 6、皮线光缆收容及绑扎装置。
- 7、可翻转的光分路成端及调度装置。

材质：冷轧板

运营商：中国电信、中国移动、中国联通、中国铁通、广电

三网融合96芯光纤配线箱技术参数：

工作环境温度： - 40 ~ + 60

环境湿度： 95% (+ 40)

大气压力： 70kPa ~ 106 kPa

箱门开启角度： 180 °

接地排耐电压水平： 3000V (DC) /10mA/1min

绝缘电阻： 2×10^2 M 500V

三网融合96芯光纤配线箱价格