

XHR-150A 型塑料洛氏硬度计

产品名称	XHR-150A 型塑料洛氏硬度计
公司名称	重庆德宝仪器仪表有限公司
价格	4600.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区石桥铺陈家坪帝豪名都2907室
联系电话	2386972742 18426435828

产品详情

XHR-150A 型塑料洛氏硬度计

一、XHR-150A 型塑料洛氏硬度计概述：

测定塑料、复合材料和各种摩擦材料及软金属，非金属材料等的硬度。

二、XHR-150A 型塑料洛氏硬度计主要特点：

杠杆加荷、手动操作、可靠耐用；无摩擦主轴，试验力精度高；

表盘直接读数，HRE、HRL、HRM、HRR，并可选配洛氏的其他标尺；

精密液压缓冲器，加载平稳而且速度可调；

精度符合JB/T7409标准。

三、XHR-150A 型塑料洛氏硬度计主要技术参数：

测量范围：70-100HRE，50-115HRL，50-115HRM,50-115HRR；

试验力：588.4、980.7、1471N（60、100、150kgf）；

试样允许最大高度：170mm；压头中心至机壁距离：135mm；

硬度分辨率：0.5HR；

外形尺寸：466*238*630mm；重量：70KG。