

# HV-1000A自动转塔显微维氏硬度计

产品名称	HV-1000A自动转塔显微维氏硬度计
公司名称	重庆德宝仪器仪表有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区石桥铺陈家坪帝豪名都2907室
联系电话	2386972742 18426435828

## 产品详情

### HV-1000A自动转塔显微维氏硬度计

#### 一、HV-1000A自动转塔显微维氏硬度计概述：

测定渗碳层、陶瓷、钢、有色金属的维氏硬度；应用范围广，适用于薄板、金属薄片、电镀层、微小试件的硬度测量；氮化层、渗碳层和淬火硬化层梯度测量；适用于平行平面和微小零件及超薄零件的精密维氏硬度测量。

#### 二、HV-1000A自动转塔显微维氏硬度计主要特点：

- HV-1000A型为自动转塔；高精度光学测量系统，精密坐标试台；
- 试验过程自动化，操作简单，无人操作误差；无摩擦主轴结构，试验精度高；
- 数据手动输入，硬度值LCD自动显示；随机打印机打印测试结果
- 各种硬度值转换；可选配CCD摄像装置及图像处理系统；
- 可选配努氏压头进行努氏硬度试验；
- 精度符合GB/T4340.2 ISO6507-2 和美国ASTM E384。

#### 三、HV-1000A自动转塔显微维氏硬度计主要技术参数：

- 测量范围：5-3000HV
- 试验力：0.09807、0.2452、0.4904、0.9807、1.961、2.942、4.904、9.807N ( 10、25、50、100、200、300

、500、1000gf)

- 试样允许最大高度：90mm
- 压头中心至机壁距离：120mm
- 测量系统放大倍率：400X,100X
- 外形尺寸：530\*290\*490mm
- 电源：AC220V,50/60Hz
- 重量：40kg

四、HV-1000A自动转塔显微维氏硬度计标准配备：

- 座标试台：1个,细轴试台：1个,薄片试台：1个,小平口钳试台：1个
- 大V型块：1个，小V形块：1个
- 金刚石四棱锥压头：1只
- 标准显微硬度块：2块