

HV-5 小负荷维氏硬度计

产品名称	HV-5 小负荷维氏硬度计
公司名称	重庆德宝仪器仪表有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区石桥铺陈家坪帝豪名都2907室
联系电话	2386972742 18426435828

产品详情

HV-5 小负荷维氏硬度计

一、概述：

渗碳层、陶瓷、钢、有色金属；薄板、金属薄片、电镀层、微小试件；

氮化层、渗碳层和淬火硬化层梯度测量；适用于平行平面和微小零件及超薄零件的精密维氏硬度测量。

二、主要特点：

HV-5 为手动转塔；高精度光学测量系统，精密坐标试台；

试验过程自动化，操作简单，无人操作误差；无摩擦主轴结构，试验精度高；

数据手动输入可编程计算器，计算出产品硬度；

各种硬度值转换；可选配CCD摄像装置及图像处理系统；

可选配努氏压头进行努氏硬度试验；精度符合GB/T4340.2 ISO6507-2 和美国ASTM E384。

三、主要技术参数：

测量范围：8-3000HV

试验力：1.961、2.942、4.903、9.807、19.61、24.52、29.42、49.03N

(0.2、0.3、0.5、1、2、2.5、3、5kgf)

试样允许最大高度：100mm；

压头中心至机壁距离：130mm；

测量系统放大倍率：500X,125X；

外形尺寸：438*376*685mm；

电源：AC220V,50/60Hz；

重量：50kg。