

# 酒店大型油烟机重油污清洗专用进口热水高压清洗机

产品名称	酒店大型油烟机重油污清洗专用进口热水高压清洗机
公司名称	青岛晟斐环保科技有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	品牌:意大利乐捷 压力:200Bar 流量:15L/min
公司地址	黄岛开发区丹江路21-1号楼7号仓库
联系电话	0532-87775591 13305422319

## 产品详情

### 酒店大型油烟机重油污清洗专用进口热水高压清洗机

#### 热水高压清洗机的清洗优势及主要部件和作用

高温高压清洗机也有人称为热水高压清洗机。本文统一称为高温高压清洗机。采用高温高压清洗机进行清洗，其效率是不言自明的。而采用老工艺清洗方法，其落后性也是显而易见的。下面晟斐环保科技有限公司就来介绍一下，这二者之间的不同。

我们这里所说的老工艺清洗，就是指采用碱煮的方法对油管进行清洗。我们大家都知道油管的内外壁一旦附有油污、油垢、蜡，通常是很难进行清洗的。假如我们采用老工艺的清洗方法，其效率不但低，而且速度慢，成本高，清洗完的洁净度也很难达到要求。而如果我们采用高温高压清洗机来进行

清洗，其效果是非常好的，一般高温高压清洗机能够产生的压力为200bar、而且高压水射流的温度能达到150℃。这样一来，高温能使油污、油垢、蜡迅速融化，高压水射流又可以迅速把这些融化物冲洗干净。这种清洗方法不但成本低：而且其效率也是特别高的：每根油管的清洗时间仅为2分钟左右。

通过上面的对比，我们可以看出采用高温高压清洗机来进行清洗的巨大好处，采用老工艺清洗方法的巨大劣势。因此，当我们清洗材料时一定要科学的选择清洗设备，好的清洗方法和设备才是最为划算的，也是最为合理的做法。

高温高压清洗机也有人称为热水高压清洗机。本文统一称为高温高压清洗机。采用高温高压清洗机进行清洗，其效率是不言自明的。而采用老工艺清洗方法，其落后性也是显而易见的。下面优尼斯就来介绍一下，这二者之间的不同。

我们这里所说的老工艺清洗，就是指采用碱煮的方法对油管进行清洗。我们大家都知道油管的内外壁一旦附有油污、油垢、蜡，通常是很难进行清洗的。假如我们采用老工艺的清洗方法，其效率不但低，而且速度慢，成本高，清洗完的洁净度也很难达到要求。而如果我们采用高温高压清洗机来进行

清洗，其效果是非常好的，一般高温高压清洗机能够产生的压力为200bar、而且高压水射流的温度能达到150℃。这样一来，高温能使油污、油垢、蜡迅速融化，高压水射流又可以迅速把这些融化物冲洗干净。这种清洗方法不但成本低：而且其效率也是特别高的：每根油管的清洗时间仅为2分钟左右。

通过上面的对比，我们可以看出采用高温高压清洗机来进行清洗的巨大好处，采用老工艺清洗方法的巨大劣势。因此，当我们清洗材料时一定要科学的选择清洗设备，好的清洗方法和设备才是最为划算的，也是最为合理的做法。

高温高压清洗机要想充分发挥其作用，其组件构成必须是完整的。那么，热水高压清洗机通常都是由哪几部分构成的呢？它们的重要作用又体现在哪些方面呢？下面优尼斯就来介绍一下这一方面的内容。

酒店大型油烟机重油污清洗专用进口热水高压清洗机

### （一）高压柱塞泵

高压柱塞泵是热水高压清洗机的重要组件，它是形成高压的动力源泉。也是热水高压清洗机充分发挥作用的必要条件。

### （二）加热组件

加热组件也是热水高压清洗机必不可少的组件，它不但能够让冷水充分得到加热，从而达到150℃的恒定水温，这样高压水射流清洗物体其效率将是非常理想的。

### （三）动力组件

动力组件是热水高压清洗机正常工作的首要前提，没有动力组件，就像人没有心脏一样。有了动力组件，高温高压水射流清洗设备才成正常地运转。

高温高压水射流清洗设备的动力源通常是11千瓦的电动机。

#### （四）高压管路组件

高压管是是输送高压水射流的通道，没有这样的通道，清洗任务的完成简直是无法想象的，因此，高质量的高压管也是高温高压清洗机的重要组成部件。

#### （五）高压水枪、高压喷嘴等组件

高压水经过高压管，最后到达高压水枪、高压喷嘴及工作附件。最终使高压水射流发挥作用的终端。在其它条件不变的状态下，清洗效果的好坏，主要取决于高压清洗设备的附件及喷嘴。由此看来，这一组件的重要作用。

酒店大型油烟机重油污清洗专用进口热水高压清洗机