

YQB-300液压起拨道器厂家品质

产品名称	YQB-300液压起拨道器厂家品质
公司名称	济宁顺达机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市
联系电话	0187-64785230 18764785230

产品详情

YQB-300液压起拨道器

我们销售的产品，按照公司规定进行质保，易损件、耗材类产品，不提供保修服务。产品收到30日内，有质量问题需要保修的，来回运费我们承担，全免费保修。

结构特点

本机是由手动双柱塞泵，油箱，溢流阀，起道杠杆，底板等主要零部件组成，有如下特点：

1. 该机油箱内设有溢流阀，系统工作压力选用72mpa有利于采用较小的缸径，达到体积小重量轻的要求。当油压超过72mpa时，溢流阀自动卸荷，起到超载保护作用。
2. 油缸顶盖上设有放气螺钉，便于排出油缸的空气。

3. 泵的手柄库除了泵油传力作用外，还有限位作用，当工作缸升到规定高度时，限位块接触起道杠杆限位。

工作原理

将手柄插入手柄套，上下扳动手柄，通过手动柱塞泵将压力油压入油缸，缸体上升，再通过耳轴带动起道杠杆，借助起道杠杆前端的起道轮将钢轨抬起。

技术参数

1.最大起道力	30T	5.手柄作用力	450N
2.额定油压	72MPa	6.液压油	15#机械油
3.起道轮升程	120mm	7.适用轨型	24 75kg/m
4.空载效率	>4.5mm	8.净重	31kg

注意事项

1. 使用前应检查油箱内液压油是否足量；有无漏油；空载上下摇动手柄观察油缸有无跳动和爬行现象；观察油缸内是否有气体；回油阀工作是否正常；各紧固件有无松动。无任何异状时方可作业。
2. 摇动手柄起道时，在开始无负荷或低负荷的情况下，扳动手柄幅度可大些，以提高工作效率。当起道重量较大时，扳动手柄的幅度不宜过大，避免损坏泵芯及泵壳。

3. 本起道器起道作业时安装在内外侧均不侵入界限，但作业中遇到列车通过，起道机和操作工人要同时撤离线路。在紧急情况下来不及撤离起道机时，也必须拧松回油阀。确保行车安全。起道完毕后，逆时针拧松回油卸荷阀，在钢轨自重作用下，液压油通过回油阀被压回油箱。取出起道器，用脚踩踏油缸，达到全部复位。

联系人：郑飞

电话：18764785230

QQ：1463884337