

西门子PLC工业以太网网络信号电缆

产品名称	西门子PLC工业以太网网络信号电缆
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	9.00/米
规格参数	西门子:西门子通讯电缆 西门子信号电缆:西门子网络电缆 德国:西门子控制电缆
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

西门子PLC工业以太网网络信号电缆

ASPC 2 ASPC 2 是一个最大传输率为 12 Mbit/s 的主站应用程序的预处理通信芯片。专用集成电路还没有出版。简单的用户手册说明了 ASPC2 的针脚和电气性质。运行时，需要一个单独的微处理器和相关的固件。固件已按 80C165 处理器作了调整，有许可证就可采购。 SPC 3 SPC 3 是一个带处理器接口的预处理通信芯片。 SPC 3 处理消息帧和地址识别，处理数据备份序列以及处理 PROFIBUS-DP 的协议。可为 Siemens SPC 3 提供附加的固件（参见订购数据）。 SPC 3LV 用于智能 PROFIBUS 从站应用的产品组合已通过一个 3.3 V 型号进行了扩展。 SPC3LV 在功能上和引脚配置上与 5 V 型号 (SPC3) 完全兼容。 DPC 31 DSPC 31 是一个带处理器接口和集成处理器芯子（C31 芯）的预处理通信芯片。用于将作为从站的智能现场装置连接到 PROFIBUS-DP 和 PROFIBUS PA。 DPC31 能够处理全部通信任务，其特点是有一个附加的 C31 芯子用于其他应

SIEMENS 上海诗幕自动化设备有限公司

我公司经营西门子 PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）西门子保内全

新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品；不收取任何费。欢迎致电咨询。

联系人：黄工

传真：021-33556143

24小时咨询热线：18201996087 上海诗幕竭诚为您服务；

工作QQ：271413986

电话；021-33556143

可编程控制器上海诗幕公司优势产品; PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、 凡在公司采购西门子产品，均可质保一年，

系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。 以满足客户的需求为宗旨，以诚为本，精益求精

上海诗幕公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：SIEMENS 可编程控制器 1、 SIMATIC S7 系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200 2、 逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.

4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377, SIEMENS 交、直传动装置 1、交流变频器 MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列：MDV 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

产品订货号：

总线连接器

90° 无编程口 6ES7972-0BA12-0XA0 总线接头

90° 带编程口 6ES7972-0BB12-0XA0 总线接头

35° 无编程口 6ES7972-0BA41-0XA0 总线接头

35° 带编程口 6ES7972-0BB41-0XA0 总线接头

90° 无编程口 6ES7972-0BA50-0XA0 总线接头

90° 带编程口 6ES7972-0BB50-0XA0 总线接头

总线接头 6ES7972-0BA52-0XA0

总线接头 6ES7972-0BB52-0XA0

总线接头 6GK1500-0FC00

总线接头 6GK1500-0EA02

=====

西门子DP总线，

6XV1830-0EH10 profibus总线电缆

6XV1840-2AH10 profibus总线电缆

6XV1830-3EH10 profibus总线电缆

编程/通讯电缆 6ES7 901-3CB30-0XA0 RS484口

编程/通讯电缆 6ES7 901-3DB30-0XA0 USB接口

跟PLC通讯电缆 6ES7901-0BF00-0AA0

西门子DP接头详细说明：：

总线连接器具有轴向电缆引出线（180°），可用于如PC和SIMATIC HMI OP，传输速率高达12 Mbit/s，带集成的总线端接电阻

带垂直电缆引出线的总线连接器（90°）；

这种接头采用垂直电缆引出线（有或没有编程器接口），数据传输速率高达12 Mbit/s，带集成的终端电阻。传输速率为3、6或12 Mbit/s时，在带编程器接口的总线接头和编程器之间，需要使用SIMATIC S5/S7连接电缆

LSPM 2 SPC 3 SPC 3LV DPC 31

协议 PROFIBUS DP PROFIBUS DP PROFIBUS DP PROFIBUS DP, PROFIBUS PA 应用范围

简单从站应用 智能从站应用 智能从站应用 智能从站应用 最大传输速率 12 Mbit/s 12 Mbit/s 12 Mbit/s 12

Mbit/s 总线访问 在ASIC中 在ASIC中 在ASIC中 在ASIC中 传输速率自... 协议 PROFIBUS DP PROFIBU

S FMS PROFIBUS PA PROFIBUS DP PROFIBUS FMS PROFIBUS PA PROFIBUS PA -

应用范围 智能从站应用 主站应用 媒体附件 媒体管理单元 最大传输速率 12 Mbit/s 12 Mbit/s 31.25 kbit/s 12

Mbit/s 总线访问 在ASIC中 在ASIC中 - - 传输速率自动测定 - - 所需微处理器