

西门子PLC工业以太网信号控制电缆

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 西门子PLC工业以太网信号控制电缆 |
| 公司名称 | 上海鑫瑟电气设备有限公司 |
| 价格 | 9.00/米 |
| 规格参数 | 西门子:西门子通讯电缆 西门子信号电缆:西门子网络电缆 德国:西门子控制电缆 |
| 公司地址 | 上海市松江区仓轩路211弄10号602 |
| 联系电话 | 18201996087 |

产品详情

西门子PLC工业以太网信号控制电缆

自动搜索传输速度 支持45.45千比特/秒的传输速度 24 V DC 电源显示 显示段1 和 2 总线活动 通过开关将段 1 和段 2 隔离 插入终端电阻时，隔离正确的段部分 在出现静态干扰时，则段 1 和段 2 去耦合。
工业型设计 增加站数和扩展 段间光电隔离 调试启动帮助 开关, 用于断开各分段 显示总线活动
将错误插入终接电阻的某个分段隔离开来
还请注意诊断中继器，除了常规中继器的功能之外，它还具备物理线路诊断的综合诊断功能。 内容参见 “ 分布式 I/O/诊断/PROFIBUS DP的诊断中继器 ”。

SIEMENS 上海诗幕自动化设备有限公司

我公司经营西门子 PLC ；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60 V80伺服
数控备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1
LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）西门子保内全

新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品；不收取任何费。欢迎致电咨询。

联系人：黄工 传真：021-33556143
24小时咨询热线：18201996087 上海诗幕竭诚为您服务；
工作QQ：271413986 电话；021-33556143
可编程控制器上海诗幕公司优势产品; PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、
伺服驱动、 凡在公司采购西门子产品，均可质保一年，

系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。 以满足客户的需求为宗旨，以

诚为本，精益求精

上海诗幕公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：SIEMENS 可编程控制器 1、SIMATIC S7 系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200 2、逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等 3、SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.

4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377, SIEMENS 交、直流传动装置 1、交流变频器 MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列：MDV 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。

产品订货号：

总线连接器

90°无编程口 6ES7972-0BA12-0XA0 总线接头

90°带编程口 6ES7972-0BB12-0XA0 总线接头

35°无编程口 6ES7972-0BA41-0XA0 总线接头

35°带编程口 6ES7972-0BB41-0XA0 总线接头

90°无编程口 6ES7972-0BA50-0XA0 总线接头

90°带编程口 6ES7972-0BB50-0XA0 总线接头

总线接头 6ES7972-0BA52-0XA0

总线接头 6ES7972-0BB52-0XA0

总线接头 6GK1500-0FC00

总线接头 6GK1500-0EA02

=====

西门子DP总线，

6XV1830-0EH10 profibus总线电缆

6XV1840-2AH10 profibus总线电缆

6XV1830-3EH10 profibus总线电缆

编程/通讯电缆 6ES7 901-3CB30-0XA0 RS484口

编程/通讯电缆 6ES7 901-3DB30-0XA0 USB接口

跟PLC通讯电缆 6ES7901-0BF00-0AA0

西门子DP接头详细说明：

总线连接器具有轴向电缆引出线（ 180° ），可用于如 PC 和 SIMATIC HMI OP，传输速率高达 12 Mbit/s，带集成的总线端接电阻

带垂直电缆引出线的总线连接器（ 90° ）；

这种接头采用垂直电缆引出线（有或没有编程器接口），数据传输速率高达 12 Mbit/s，带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或 12 Mbit/s 时，在带编程器接口的总线接头和编程器之间，需要使用 SIMATIC S5/S7 连接电缆

商品编号 6ES7972-0AA02-0XA0 电源电压 额定值 (DC) 24 V 允许范围，下限 (DC) 20.4 V 允许范围，上限 (DC) 28.8 V 输入电流 耗用电流，最大值 100 mA; 100 mA，PG/OP插座上无用电器；130mA，PG/OP插座上存在用电器（5V/90mA）；200mA，PG/OP插座上存在用电器(24V/100mA) 功率损失 功率损失，典型值 0.7 W 接口 PROFIBUS DP 传输速率，最大值 12 Mbit/s; 9.6 kbit/s 至 12 Mbit/s 防护等级和防护类别 防护等级符合 EN 60529 IP20 是 环境要求 运行中的环境温度 最小值 0°C 最大值 60°C 运输/储存时的环境温度 最小值 -40°C 最大值 70°C 相对空气湿度 操作，最大值 95 %; 25°C 时 连接技术 电源电压