西门子PLC工业以太网信号屏蔽电缆

产品名称	西门子PLC工业以太网信号屏蔽电缆
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	9.00/米
规格参数	西门子:西门子通讯电缆 西门子信号电缆:西门子网络电缆 德国:西门子控制电缆
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

西门子控制电缆西门子PLC工业以太网信号屏蔽电缆

订货号 6ES7964-2AA04-0AB0 接口模块S7-400 DP 主站 输入电流 从 CPU，最大 150 mA；S7-400 总线电流消耗：该模块不使用 24V 电流，只通过 DP 接口提供电压。连接到 DP 接口部件的电流总消耗量最大150mA。浮地 5 V (P5ext) 电源的最大载流能力为 90 mA，24 V 电源的最大载流能力为 150 mA。 功耗 功耗，典型值 1 W 接口 PROFIBUS DP 电缆长度 — 电缆长度，最大值 1,200 m，9.6 kbps最大 1,200 m；12 Mbps 时：最大 100 m 1.接口 物理接口 RS 485 隔离 √ 功能 ● PROFIBUS DP 主站 √；默认设置 ● PROFIBUS DP 从站 √ DP 主站 ● 最大传输速率 12 Mbps ● 最大 DP 从站数 125；取决于使用的 CPU 服务 — 编程器/OP 通信 √ — 等距

SIEMENS 上海诗幕自动化设备有限公司

我公司经营西门子 PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）西门子保内全

新原装产品‘ 质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品；不收取任何费。欢迎致电咨询。

联系人：黄 工 传真：021-33556143
24小时咨询热线：18201996087 上海诗幕竭诚为您服务;
工作QQ：271413986 电话；021-33556143
可编程控制器上海诗幕公司优势产品; PLC 、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、 凡在公司采购西门子产品，均可质保一年，

系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。 以满足客户的需求为宗旨 , 以

诚为本，精益求精

上海诗幕公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势： SIEMENS 可编程控制器 1、 SIMATIC S7 系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200 2、 逻辑控制模块
LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等 3、 SITOP直流电源
24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.

4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377, SIEMENS 交、直流传动装置 1、交流变频器 MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列：MDV
2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。

产品订货号：

总线连接器

90°无编程口 6ES7972-0BA12-0XA0 总线接头

90°带编程口 6ES7972-0BB12-0XA0 总线接头

35°无编程口 6ES7972-0BA41-0XA0 总线接头

35°带编程口 6ES7972-0BB41-0XA0 总线接头

90°无编程口 6ES7972-0BA50-0XA0 总线接头

90°带编程口 6ES7972-0BB50-0XA0 总线接头

总线接头 6ES7972-0BA52-0XA0

总线接头 6ES7972-0BB52-0XA0

总线接头 6GK1500-0FC00

总线接头 6GK1500-0EA02

==========

西门子DP总线,

6XV1830-0EH10 profibus总线电缆

6XV1840-2AH10 profibus总线电缆

6XV1830-3EH10 profibus总线电缆

编程/通讯电缆　6ES7 901-3CB30-0XA0 RS484口

编程/通讯电缆　6ES7 901-3DB30-0XA0 USB接口

跟PLC通讯电缆　6ES7901-0BF00-0AA0

西门子DP接头详细说明：：

总线连接器具有轴向电缆引出线（180 °），可用于如 PC 和 SIMATIC HMI OP，传输速率高达 12 Mbit/s，带集成的总线端接电阻

带垂直电缆引出线的总线连接器（90 °）；

这种接头采用垂直电缆引出线（有或没有编程器接口），数据传输速率高达 12 Mbit/s，带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或12 Mbit/s 时，在带编程器接口的总线接头和编程器之间，需要使用 SIMATIC S5/S7 连接电缆

G_PCS7_EN_00125j.JPG 使用 PROFIBUS 进行的现场级通信 I/O 模块、变送器、驱动器、阀或操作员终端等分布式 I/O 设备可在现场级通过一个功能强大的实时总线系统与自动化系统（控制器）进行通讯。这种通信具有以下特点： 周期性地传输过程数据 非周期性地传输中断、参数和诊断数据 PROFIBUS 可专门用来执行这些任务，因为它可以通过通讯协议 (PROFIBUS DP) 以及与变送器和执行器的通讯 (PROFIBUS PA) 并同时为它们供电，来实现与智能化分布式 I/O 的高速通讯。 PROFIBUS 简单、坚固且可靠，可使用其它分布式组件进行在线扩展，既可用于标准环境，也可用于危险区域。它支持来自不同供应商的现场设备共存于一条总线上（互操作性），并可在一个行规体系内实现与供应商无关的部件更换