

西门子PLC PROFIBUS电缆

产品名称	西门子PLC PROFIBUS电缆
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	9.00/米
规格参数	西门子:西门子通讯电缆 PROFIBUS:西门子信号电缆 德国:西门子控制电缆
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

西门子PLC PROFIBUS电缆

用户可获得大量通讯和总线诊断功能以及对所连接的智能型现场设备进行诊断的功能。同时，PROFIBUS 可以完全集成到 SIMATIC PCS 7 过程控制系统维护站的总体资产管理系统中。

除了这些特性外，还具有以下与过程自动化相关的 PROFIBUS 功能：集成已安装的 HART 设备 冗余通过符合 IEC 61508 SIL 3 的 PROFIsafe 进行安全相关通信 时间同步

时间标记 PROFIBUS 传输系统 PROFIBUS DP RS 485

基于双线屏蔽电缆的简单、低成本电气传输系统。RS 485-iS 适用于最高为 Ex 区域 1 或 21

的本质安全电气传输系统，采用双线屏蔽电缆，传输速率达 1.5 Mbps。光纤 采用玻璃纤维或塑料光缆的光纤传输系统，用于在高干扰环境中或较大距离上快速传输大量数据。PROFIBUS PA

MBP（曼彻斯特编码，总线供电）：本质安全传输系统，允许在一条双线电缆上同时进行数据传输和为现场设备供电。它适用于直接连接防爆 1 区或 21 区环境中的设备或防爆 0 区或

SIEMENS 上海诗幕自动化设备有限公司

我公司经营西门子 PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60 V80伺服
数控备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1
LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）西门子保内全

新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品；不收取任何费。欢迎致电咨询。

联系人：黄工

传真：021-33556143

24小时咨询热线：18201996087 上海诗幕竭诚为您服务；

工作QQ：271413986

电话：021-33556143

可编程控制器上海诗幕公司优势产品；PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、

伺服驱动、 凡在公司采购西门子产品，均可质保一年，

系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。 以满足客户的需求为宗旨，以诚为本，精益求精

上海诗幕公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：SIEMENS 可编程控制器 1、SIMATIC S7 系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200 2、逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等 3、SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.

4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377, SIEMENS 交、直传动装置 1、交流变频器 MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列：MDV 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。

产品订货号：

总线连接器

90° 无编程口 6ES7972-0BA12-0XA0 总线接头

90° 带编程口 6ES7972-0BB12-0XA0 总线接头

35° 无编程口 6ES7972-0BA41-0XA0 总线接头

35° 带编程口 6ES7972-0BB41-0XA0 总线接头

90° 无编程口 6ES7972-0BA50-0XA0 总线接头

90° 带编程口 6ES7972-0BB50-0XA0 总线接头

总线接头 6ES7972-0BA52-0XA0

总线接头 6ES7972-0BB52-0XA0

总线接头 6GK1500-0FC00

总线接头 6GK1500-0EA02

=====

西门子DP总线，

6XV1830-0EH10 profibus总线电缆

6XV1840-2AH10 profibus总线电缆

6XV1830-3EH10 profibus总线电缆

编程/通讯电缆 6ES7 901-3CB30-0XA0 RS484口

编程/通讯电缆 6ES7 901-3DB30-0XA0 USB接口

跟PLC通讯电缆 6ES7901-0BF00-0AA0

西门子DP接头详细说明：：

总线连接器具有轴向电缆引出线（ 180° ），可用于如 PC 和 SIMATIC HMI OP，传输速率高达 12 Mbit/s，带集成的总线端接电阻

带垂直电缆引出线的总线连接器（ 90° ）；

这种接头采用垂直电缆引出线（有或没有编程器接口），数据传输速率高达 12 Mbit/s，带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或 12 Mbit/s 时，在带编程器接口的总线接头和编程器之间，需要使用 SIMATIC S5/S7 连接电缆

SIMATIC PCS 7 自始至终利用了 PROFIBUS 的优点：规划和工程组态开销小且调试成本低
最佳化分布式系统结构，对硬件和空间要求不高显著降低布线、跳线、分布、电源和现场安装的开销
高速通信，高测量精度
通过与供应商无关的设备说明，可有效地实施工程组态且使设备具有良好的互操作性和可替换性
通过快速回路测试、简单的参数设置并取消校正操作，缩短了调试时间
双向通信和大容量信息增强了快速定位故障和排除故障的诊断功能
通过维护站处理并评估诊断和状态信息，优化了生命周期管理