

西门子PLC PROFIBUS总线电缆

产品名称	西门子PLC PROFIBUS总线电缆
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	9.00/米
规格参数	西门子:西门子通讯电缆 PROFIBUS:西门子控制电缆 德国:西门子网络电缆
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

西门子PLC PROFIBUS总线电缆

总线系统 用于带有少数工作站且带有现场设备的蜂窝网络的过程和现场通信 以及用于符合 IEC 61 158/EN 50 170 规范的数据通信 确保和其他生产厂家的标准化元件之间的开放式互连PROFIBUS – 用于生产和过程自动化领域的现场总线标准：物理层总线特性和接入方法标准的定义 用户层协议和用户接口的定义 过程或者现场通信 PROFIBUS-DP 用于和现场设备间的快速，循环数据交换 PROFIBUS-PA 应用于本安过程自动化领域 数据通信 PROFIBUS-FMS 用于自动化设备和现场设备之间的数据通信 G_IK10_EN_50018j.JPG 通讯范围中的PROFIBUS

SIEMENS 上海诗幕自动化设备有限公司

我公司经营西门子 PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60 V80伺服 数控备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）西门子保内全

新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品；不收取任何费。欢迎致电咨询。

联系人：黄工

传真：021-33556143

24小时咨询热线：18201996087 上海诗幕竭诚为您服务；

工作QQ：271413986

电话：021-33556143

可编程控制器上海诗幕公司优势产品；PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、 凡在公司采购西门子产品，均可质保一年，

系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。 以满足客户的需求为宗旨，以诚为本，精益求精

上海诗幕公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：SIEMENS 可编程控制器 1、SIMATIC S7 系列 PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200 2、逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等 3、SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 可并联。

4、HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177, MP277 MP377, SIEMENS 交、直流传动装置 1、交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER 系列：MDV 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。

产品订货号：

总线连接器

90° 无编程口 6ES7972-0BA12-0XA0 总线接头

90° 带编程口 6ES7972-0BB12-0XA0 总线接头

35° 无编程口 6ES7972-0BA41-0XA0 总线接头

35° 带编程口 6ES7972-0BB41-0XA0 总线接头

90° 无编程口 6ES7972-0BA50-0XA0 总线接头

90° 带编程口 6ES7972-0BB50-0XA0 总线接头

总线接头 6ES7972-0BA52-0XA0

总线接头 6ES7972-0BB52-0XA0

总线接头 6GK1500-0FC00

总线接头 6GK1500-0EA02

=====

西门子 DP 总线，

6XV1830-0EH10 profibus 总线电缆

6XV1840-2AH10 profibus总线电缆

6XV1830-3EH10 profibus总线电缆

编程/通讯电缆 6ES7 901-3CB30-0XA0 RS484口

编程/通讯电缆 6ES7 901-3DB30-0XA0 USB接口

跟PLC通讯电缆 6ES7901-0BF00-0AA0

西门子DP接头详细说明：

总线连接器具有轴向电缆引出线（ 180° ），可用于如 PC 和 SIMATIC HMI OP，传输速率高达 12 Mbit/s，带集成的总线端接电阻

带垂直电缆引出线的总线连接器（ 90° ）；

这种接头采用垂直电缆引出线（有或没有编程器接口），数据传输速率高达 12 Mbit/s，带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或 12 Mbit/s 时，在带编程器接口的总线接头和编程器之间，需要使用 SIMATIC S5/S7 连接电缆

PROFIBUS 是一种能够确保无故障通信的功能强大的、结构坚固的开放式总线系统。该系统采用了标准化设计，因此，它可以与其它生产厂家提供的标准化部件进行连接。用户能够在整个网络的任何一点对该系统进行组态、启动以及故障检测。也就是说，用户能够十分灵活、方便与自由地选择和修改通信链路。使用快速连接（FastConnect）布线系统，可快速装配和调试。采用简单、有效的报警概念，恒定监控网络部件。高投资保护：可以在不影响正常操作的情况下对现有安装进行扩展。OLM 环冗余性，可用性高