

# 西门子软启动器代理商

产品名称	西门子软启动器代理商
公司名称	深圳市卓畅科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:西门子 规格:原装正品 包装:原包
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共乐宝莲11-2号
联系电话	0755-23502382 13713710315

## 产品详情

极高的可靠性: 即使在时间要求苛刻的过程控制中, 也可以使用特殊的系统中断功能, 高速计数器和信号输出使能。极丰富的指令集: 西门子S7-200PLC在实时模式下具有速度快, 具有通讯功能和较高的生产力的特点。那么下面让我们一起来看看关于西门子软启动器的知识吧。SIRIUS 3RW44 软启动器具有最佳功能。集成的旁通接触系统可以降低软启动器运行过程中的功率损失。从而可靠地防止加热开关柜周围的环境。SIRIUS 3RW44 软启动器具有内置本征设备保护。常规型电机软启动器, 采用16位单片机, 实现全数字化数据处理, 起动和停止时的电压斜坡由单片机控制, 具有脉冲突跳、大电流断开、泵停止、内置电子过载保护、断相保护、过流保护、过温保护,S7-300系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。丰富的扩展性: 应用领域从更换继电器和接触器一直扩展到在单机、网络以及分布式配置中更复杂的自动化任务。S7-300也越来越多地提供了对以前曾由于经济原因而开发的特殊电子设备的地区的进入。这些软启动器的旁通触点在工作时由一个集成固态灭弧系统保护。从而在故障时可防止对旁通触点的破坏, 如线圈操作机构或主操作弹簧的短暂的控制电压故障、机械震动或与寿命相关的部件缺陷。我公司经营西门子全新原装现货plc ; s7-200s7-300s7-400 s7-1200 触摸屏, 变频器, 6fc, 6sns120v10 v60 v80伺服数控备件: 原装进口电机 ( 1la7、1lg4、1la9、1le1 ), 国产电机 ( 1lg0, 1le0 ) 大型电机 ( 1la8, 1la4, 1pq8 ) 伺服电机 ( 1ph, 1pm, 1ft, 1fk, 1fs ) 西门子保内全新原装产品 ‘ 质保一年。

( 只卖原装货, 要非原装货的请绕道 )

大量现货供应

【全新现货 原装正品 假一罚十 价格美丽 服务舒心】

【长期合作客户之首选】

-----

( 西门子授权代理商 )

联系人：吴宇 ( 销售经理 )

服务热线：13713710315

QQ/微信：164235855

公司电话：400-609-8505

公司传真：0755-23502382

=====

## 西门子软启动器代理商 西门子软启动器代理商 【公司介绍】

深圳市卓畅科技有限公司是一家专注于工控智能自动化产品的高科技民营企业，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以 PLC 复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，深圳卓畅科技公司在与德国 SIEMENS 公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系，在可编程控制器、交直流传动装置方面，为广大用户提供了 SIEMENS 的新技术及自动控制的优质解决方案。减轻对电网的负荷,西门子软启动器 3RW4446-6BC44 ,35 6A、200KW；400V 螺钉接线,同时，连接起动器和电机所需的电缆从六根减少到三根。紧凑的外形尺寸、短起动时间、简单布线和快速调试使得软起动器具有明显的成本优势。如：冲压机床，磨床，印刷机械，橡胶化工机械，中央空调，电梯控制，运动系统等，其优异性能表现在以下特点。西门子软启动器 3RW4455-6BC44 ,693A、400KW；400V 螺钉接线,使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛，覆盖所有与自动检测，自动化控制有关的工业及民用领域，包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。

目前，深圳卓畅科技与国内众多前工厂、集团合作，为其提供配套产品和服务，也为国内工业自动化控制领域的企业提供西门子自动智能化产品和优质解决方案，并获一直好评！有任何需求请咨询：13713710315 ( 吴宇 ) 电压斜坡软起动；起动电压的调节范围  $U_s$  为 40% 至 100%，斜坡时间  $t_R$  为 0s ~ 20s。西门子软启动器 3RW3038-1BB14 ,72A、37KW/400V、螺钉接线端子,启动时避免电源电压波动,新扭矩控制和可调电流限值使得高性能软起动器几乎可用于任何一项任务。电机起动和停机期间可有效避免突发性扭矩应用和电流峰值。从而在计算开关柜尺寸及维护已安装机器时可创建潜在节约。标准型号用于定速三相电机，规格 S00、S0、S2 和 S3，带集成旁通接触系统,同时，连接起动器和电机所需的电缆从六根减少到三根。紧凑的外形尺寸、短起动时间、简单布线和快速调试使得软起动器具有明显的成本优势。用于长时间数据后备。用户数据 ( 如标志位状态，数据块，定时器，计数器 ) 可通过内部的超级电容存贮大约 5 天。选用电池模块能延长存贮时间到 200 天 ( 10 年寿命 )。电池模块插在存储器模块的卡槽中。西门子软启动器 3RW4028-1BB14 ,38A、18.5KW/400V、螺钉接线