

西门子软起动

产品名称	西门子软起动
公司名称	深圳市卓畅科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:西门子 规格:原装正品 包装:原包
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共乐宝莲11-2号
联系电话	0755-23502382 13713710315

产品详情

所有控制连接及参数调节均在正面完成，前面板上可给出清晰的工作状态及故障指示。此型号的软启动器在安装完后仍仍然可以很方便的进行就地改造。这样，机械负载和电源电压压降能够可靠的得到降低。软启动降低了连接设备的应力，减少了磨损，因此无故障生产时间较长。可选的启动值意味着软启动器可单独调整至有问题应用的需求，6. 西门子软启动器3RW30解决了当电机启动时输出功率过大造成的诸多问题，它的规格小巧，易于安装，可以方便的对设备进行软启动的改造。启动器额定功率达 250 kW（400 V 时），可用于三相电网中的标准应用。超小外形尺寸、低功率损耗和简单启动仅仅是 SIRIUS 3RW40 软启动器的众多优点中的三个。所以一上市就在各行各业中得到了广泛应用。西门子软启动器3RW3047-1BB14,106A、55KW/400V、螺钉接线端子我公司经营西门子全新原装现货plc；s7-200s7-300s7-400 s7-1200 触摸屏，变频器，6fc，6sns120v10 v60 v80伺服数控备件：原装进口电机（1la7、1lg4、1la9、1le1），国产电机（1lg0，1le0）大型电机（1la8，1la4，1pq8）伺服电机（1ph，1pm，1ft，1fk，1fs）西门子保内全新原装产品‘质保一年。

（只卖原装货，要非原装货的请绕道）

大量现货供应

【全新现货 原装正品 假一罚十 价格美丽 服务舒心】

【长期合作客户之首选】

(西门子授权代理商)

联系人：吴宇 (销售经理)

服务热线：13713710315

QQ/微信：164235855

公司电话：400-609-8505

公司传真：0755-23502382

=====

西门子软启动器 【公司介绍】

深圳市卓畅科技有限公司是一家专注于工控智能化产品的高科技民营企业，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以 PLC 复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，深圳卓畅科技公司在与德国 SIEMENS 公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系，在可编程控制器、交直流传动装置方面，为广大用户提供了 SIEMENS 的新技术及自动控制的优质解决方案。由于可调电流限值，还可以可靠地避免突然的电流峰值还可使用 PROFIBUS DP PROFINET 模块升级 SIRIUS 3RW44 软启动器。

由于其通讯能力和可编程控制输入和继电器输出 SIRIUS 3RW44 软启动器可轻松、快速集成到更高一级的控制器中。此外，还具有爬行速度功能，可用于定位和设置工作。通过该功能，可控制电机以减小的转矩和可调低速双向转动。另 SIRIUS 3RW44 软启动器还具有新的、组合式 DC 制动功能，这虽然不受影响，但在大多数应用中仍不可忽视。西门子软启动器 3RW3047-1BB14, 106A、55KW/400V、螺钉接线端子，一达到选择的电流限值，剩下的只需设置软启动期间的启动起点（软启动升降率由启动电压和软启动时间决定）。从此刻开始，可通过控制软启动器电压以使电机电流保持为常数。可通过电机软启动完成，本征设备保护脱扣或电机过载保护脱扣来结束该过程。该功能的结果就是电机的实际软启动时间要比软启动器上选择的软启动时间长。

目前，深圳卓畅科技与国内众多前工厂、集团合作，为其提供配套产品和服务，也为国内工业自动化控制领域的企业提供西门子自动智能化产品和优质解决方案，并获一直好评！有任何需求请咨询：13713710315（吴宇）

5. 西门子软启动器 3RW30 的设计可以允许有两种控制电压，24V 直流电源或 220V 交流电源都能使用；通过两相控制，整个启动时间内，所有三相中的电流可保持在最小值，且避免了干扰直流部件。这不仅使得电机的两相启动高达 250 kW（400 V 时），也避免了如使用 wye-delta 启动器产生的电流和转矩峰值。免维护切换，这些软启动器的旁通触点在工作时由一个集成固态灭弧系统保护。从而在故障时可防止对旁通触点的破坏，如线圈操作机构或主操作弹簧的短暂的控制电压故障、机械震动或与寿命相关的部件缺陷。处理及其简便，SIRIUS 3RW40 固态软启动器 SIRIUS 3RW40 可以用于三相异步电机的软启动和运行停机控制。通过两相控制，整个启动时间内，所有三相中的电流可保持在最小值，且避免了干扰直流部件。紧凑型 SIRIUS 3RW30 软启动器所需的空间仅为用于比较额定值 wye-delta 启动的接触器所需空间的三分之一。这不仅节约了控制柜和标准安装导轨的空间，还完全省去了 wye-delta 启动器所需的布线工作。此外，它还具有多种电机保护功能，从根本上解决了传统降压启动设备的诸多弊端。SIRIUS 3RW44 软启动器的特点为设计紧凑，可节省空间，且控制柜布局直观明了。在优化电机启动和停机方面，由于在节约方面效果显著，与使用变频器的应用相比，创新的 SIRIUS 3RW44 软启动器极具吸引力。