

竹木纤维集成墙面生产线 集成墙板设备

产品名称	竹木纤维集成墙面生产线 集成墙板设备
公司名称	青岛卓尔威塑料机械制造有限公司
价格	190000.00/套
规格参数	板材类型:PVC 电机功率:37kw 板材宽度:300-600mm
公司地址	山东省青岛市胶州市胶西工业园平成西路
联系电话	15863026023 18300292221

产品详情

竹木纤维墙板设备（木塑装饰墙板设备）介绍：

集成墙面的推出，将在家装行业是一个里程碑式的开始。集成墙面在室内使用范围是，除地面以外的所有立体空间内部使用，而一次性完成，极大的缩短家装时间，同时，大量节约人工成本。集成墙面完全使室内装修告别油漆等对人体有害材料的使用，使家装的环保概念真正实现了“低碳、低排放”。

相对于现有家装行业的市场，由于集成墙面推出时间较短，市场占有空间并不是很大，但随着消费者环保、时尚等概念的提高，集成墙面将基本占有家装行业的中高端市场。

在安装方法上，改变原有产品造型，在安装边锋处增加特有设计固定件，使产品在使用过程中更具有可靠性。

PVC竹木纤维墙板生产线 木塑墙面设备产品特点：

防腐耐用 强度高、韧性好、质轻抗震、不变形、不易老化、防蠕变、不易腐蚀，使用寿命长，一次装修，终身受益。

防潮防水 良好的防潮性能，更佳适用于潮湿地区，水汽潮气难以进入，室内干燥舒适，不渗水不漏水，让你彻底摆脱墙体霉变带来的困扰。

易清洁 表面采用国外先进技术处理，不仅时尚靓丽，更容易清洁卫生，可用水直接擦洗，不起泡，不变形，让你的生活更轻松。

时尚高雅 品种多样，花色繁多，根据个人喜好随意自由设计，自由搭配。西欧风格、雅典魅力、中式传统等，风格典雅别致。彰显自由个性，突出独特魅力。

省时省工 在设计时采用传统的扣板安装方式，可直接折弯、对拼、折叠，毛坯墙直接安装，一步到位

，安装不再繁琐，普通木工师傅即可，让你不在为装修周期太长而烦恼。

超强隔音 隔音效果最高可达29分贝，房间安静舒适，噪音不再困扰你的生活。

木塑装饰墙板产品特点：1木塑装饰墙板拥有比原木更优良的物理性能，比木材尺寸稳定性好，不会产生裂缝、翘曲、无木材节疤、斜纹，加入着色剂、覆膜或复合表层可制成色彩绚丽的各种制品，因此无需定时保养。

2、木塑集成墙板具有防火、防水、搞腐蚀、耐潮湿、不被虫蛀、不长真菌、耐酸碱、无害、无污染等优良性能，维护费用低。3、竹木纤维墙板具有与原木相同的加工性能，可钉、可钻、可切割、粘接，用钉子或螺栓连接固定，表面光滑细腻、无需砂光和油漆。4、木塑集成快装墙板在使用中有类似木质外观，比塑料硬度高，寿命长，可热塑成型，强度高，节约能源。产品质坚、量轻、保温、表面光滑平整、无污染。PVC木塑快装墙板生产线墙板产品与设备介绍：PVC木塑快装墙板生产线我们按现场测量的实际尺寸，将基材在工厂提前制作好，运到施工现场就能快速安装。这就要求所有材料是“模块化”的，而模块化的基本就是“标准”，有了标准件，就能任性的组装了。标准“七大件”是墙体装饰的基本件，有了它们，我们可以拼出无数个华丽的墙体出来。七大件就是下面这种样子，不论如何变，总是这个基本的样子，要么联接作用，要么想装饰作用。不论墙体的装饰如何变化，其实是由以下标准“七大件”组成：1、顶线；2、边线；3、墙板；4、腰线；5、装饰线；6、踢脚线；7、角线；1、顶线；

2、边线；

3、墙板；

4、腰线；

5、装饰线；

6、踢脚线；

7、角线；