

POTTER压力开关PS10-2A双触点压力开关

产品名称	POTTER压力开关PS10-2A双触点压力开关
公司名称	上海灏宇工贸有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:POTTER保特 型号:PS10-2A
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3216号203室
联系电话	021-57561008 17316586303

产品详情

一、产品概述：

PS10A 系列是压力型水流探测开关，分为PS10-1A (含一副SPDT 接点)，PS10-2A(含二副SPDT 接点)，在湿式、干式和预作用系统中，接在阀门水流报警接口配管上，根据水流监测阀门是否开启。仅需一个洒水头动作的流量压力开关就可动作。在预作用系统中接在阀门出口处，监测系统管道中气压，当气压降低时，发出低气压报警信号。动作压力能在4-20psi (0.28-1.38bar) 之间调节。开关必须直立安装。

PS10A 和PS40A 均通过LPCB 和FM 认证，UL 和CFSM 注册。

二、技术参数：

型号：PS10-2A

外形尺寸：120mm（长）X57mm（宽）X111mm（高）

外壳：罩子-铝制板材外喷红柒，底座-平板刚

螺纹口径：NPT 1/2 ”（15mm）阳螺纹

出厂设定：压力升高至 $6 \pm 1\text{psi}$ （ $0.42 \pm 0.07\text{bar}$ ）动作、压力升下降至 $5 \pm 1\text{psi}$ （ $0.35 \pm 0.07\text{bar}$ ）动作、

最大系统压力：1.7Mpa (250psi)

接点额定值：SPDT (单刀双投开关)、15A , 125/250VAS;2.5A,30VDC、PS10-1A含一副SPDT开关 , PS10-2A含二副SPDT开关

环境要求：室内外都可以NEMA4规定之外壳、温度-40 /140 , -40 /140 (不能用在危险地带)

工具：用专用扳手可以打开外壳

安装方向：必须向上直立安装 (螺纹管接口向下)