

# 马钢镀锌厂|环保镀锌厂|镀锌卷板

产品名称	马钢镀锌厂 环保镀锌厂 镀锌卷板
公司名称	上海循凡实业有限公司
价格	5100.00/吨
规格参数	DX53D+Z:45 0.6*1250*C:41 1.5*1500:36
公司地址	上海市崇明区城桥镇东河沿68号J幢321室（上海城桥经济开发区）
联系电话	021-51838638 13262806582

## 产品详情

热镀锌抗腐蚀能力远远高于冷镀锌（又称电镀锌）。热镀锌在几年里都不会生锈，冷镀锌在三个月内就会生锈。

冷镀锌工艺用于保护金属防止腐蚀，为此利用了锌填料的涂料，在利用任何一种涂敷的方法将其涂在被保护表面，干燥之后形成锌填料涂层，在干燥涂层中具有含量的锌（达到95%）。钢铁在冷却的条件下在表面镀锌，而热镀锌是钢管在热浸的条件下对表面镀锌，它的附着力很强，不容易脱落，热镀锌管虽然也出现锈蚀的现象，但在很长的周期可以满足技术、卫生要求。

镀锌：DX51D+Z 0.5\*1250\*C 0.6\*1520\*C 0.8\*1250\*C 0.95\*1250\*C

1.2\*1500\*C 1.5\*1250\*C 2.0\*1500\*C 1.8\*1500\*C 3.0\*1250\*C

0.4\*1250\*C 0.35\*1000\*C

DX53D+Z 0.4\*1250\*C 0.5\*1250\*C 0.6\*1250\*C 0.7\*1250\*C

0.8\*1250\*C 0.9\*1250\*C 1.0\*1250\*C 1.2\*1250\*C 1.5\*1250\*C

1.8\*1250\*C 2.0\*1250\*C 2.5\*1250\*C 3.0\*1250\*C 2.8\*1250\*C

环保镀锌：0.5\*1000\*C 0.6\*1250\*C 0.7\*1250\*C 0.8\*1250\*C

1.0\*1000\*C 1.2\*1250\*C 1.5\*1250\*C 1.6\*1250\*C 1.8\*1000\*C

2.0\*1250\*C 2.2\*1000\*C 2.5\*1000\*C 2.8\*1250\*C 3.0\*1000\*C

高锌层200-275克 : 0.5\*1250\*C 0.6\*1250\*C 0.7\*1250\*C 0.8\*1250\*C

1.0\*1250\*C 1.2\*1250\*C 1.5\*1250\*C 1.6\*1250\*C 1.8\*1250\*C

2.0\*1250\*C 2.2\*1250\*C 2.5\*1250\*C 2.8\*1250\*C 3.0\*1250\*C

硅钢 : 0.27\*1000 0.35\*1000\*C 0.5\*1000\*C