

PLZ-3JL联闪闪光航空障碍灯

产品名称	PLZ-3JL联闪闪光航空障碍灯
公司名称	郑州棕辉电子科技有限公司
价格	5600.00/盏
规格参数	
公司地址	郑州市二七区碧云路7号院2号楼10号
联系电话	13598851953

产品详情

型号：PLZ-3J,PLZ-3JL,PLZ-3JL/ZK

产品介绍：PLZ-3JL烟囱专用障碍灯是根据2001年颁布实施的中华人民共和国新国标GB50051-2002烟囱设计规范中烟囱障碍灯设置标准设计制造的。并且应用于国家建筑标准设计图集《钢筋混凝土烟囱》05G212。该产品已成功安装使用于几千座烟囱。适用范围：

专用于105米以下的烟囱、同时适用于城市高层建筑物、广播通讯电视塔、铁塔及高大构筑物。该型灯具具有光源使用寿命更长，接线安装更方便之特点。建议使用单位应充分考虑选购此型号障碍灯。其外形和安装尺寸不变；PLZ-3JL去掉了联闪控制线，主控灯与联闪灯只需一条电源线连接，即统一用图集标注的ZR—BV 3×2.5 SC25缆线。

产品技术参数表：

技术特性 PLZ-3JL系列交流航空闪光障碍灯（中光强B型）均采用交流220V电源供电，其控制方式主要采用主控制灯控制方式，即控制系统内设，使多盏障碍灯同时闪烁，并设有光控开关，自动控制启动。

产品包括：PLZ-3JL交流联闪障碍灯；PLZ-3JL/ZK交流联闪主控灯；产品技术参数见表

型号	PLZ-3JL、PLZ-3JL/ZK
FAA分类	L-864/885
峰值有效光强	2,000cd
闪光频率	20～60次/分钟
光源寿命	闪光80,000小时
供电方式	AC220V
功耗	<50W
环境温度	-40 ° C ~ +70 ° C
外形尺寸(mm)	180 × 150 × 365
安装尺寸(mm)	93 × 12
密封等级	IP65

自控环境亮度
灯罩颜色
重量

50cd/m²
红色
3Kg